EWS0 - Datenblatt



SVGW Nr.0604-5073 zertifiziert nach EN 60335

Emaillierte Warmwasserspeicher ohne Wärmetauscher

Warmwasserspeicher
- hochwertige Emaillierung nach DIN 4753 Teil 3
- Betriebsüberdruck: EU 1,0 MPa; Schweiz 0,6 MPa
- Prüfüberdruck: EU 1,3 MPa; Schweiz 1,2 MPa
- Betriebstemperatur: 95° C

Inklusive
- Schutzanode
- Thermometer
- bis 500 Liter: Fühlerrohr Ø21 fix eingeschweisst

Isolation
- Type 300 – 600: 75 mm fix geschäumt mit Skai-Mantel silbergrau
- Type 750 – 1250: 130 mm HeatBlocker-Isolation mit Polystyrolmantel silbergrau
- Type 1500 – 2000: 160 mm HeatBlocker-Isolation mit Polystyrolmantel silbergrau

Type	EWS0/300		EWS0/500		EWS0/750		EWS0/1000		EWS0/1250		EWS0/1500		EWS0/2000	
Inhalt	300 l		503 l		753 l		877 l		1234 l		1379l		1917 l	
Ø roh/isoliert	--	650	--	750	790	1052	790	1052	900	1162	1000	1322	1100	1422
Höhe/isoliert	--	1870	--	1960	1755	1885	2020	2150	2140	2270	2185	2315	2350	2510
Kippmass	1980		2099		1789		2052		2175		2222		2394	
e.NLV (1) oben	126		201		312		408		432		432		851	
e.NLV (1) unten	257		401		548		688		997		1076		1546	
Bereitschafts-volumen	155		205		427		500		802	658	1053		1471	1104
Einbaulänge	500		600		790		790		900		1000		1100	
EU-WHV (2)	64,9 W B		81,6 W B		99,2 W ≙ C		104,4 W ≙ C		140,3 W ≙ C		122,8 W ≙ C		161,4 W ≙ C	
Gewicht	132 kg		126 kg		194 kg		272 kg		283 kg		364 kg		433 kg	
Anschlusshöhen und -dimensionen														
Kaltwasser	67	1"	120	1¼"	220	1½"	220	1½"	180	1½"	315	1½"	340	2"
Ladung RL	240	1½"	230	1½"	340	2"	350	2"	290	2"	490	2"	--	
Flansch unten	400	Ø180	370	Ø290	510	Ø290	470	Ø290	480	Ø240	655	Ø290	580	Ø290
Fühler unten	400	Ø21	370	Ø21	510	½"	470	½"	480	½"	805	½"	650	½"
Anode (3)	--		--		--		--		760	1¼"	905	1¼"	780	1¼"
Ladung VL 1	970	1½"	900	1½"	800	2"	850	2"	1250	2"	1385	2"	1050	2"
Flansch oben	1080	Ø180	1090	Ø180	1000	Ø180	1050	Ø180	1380	Ø180	1485	Ø180	1320	Ø180
Fühler Mitte	--		--		--		--		1150	½"	--		--	
Fühler oben	870	Ø21	800	Ø21	1050	½"	1200	½"	1380	½"	1565	½"	1400	½"
Zirkulation	1180	¾"	1270	¾"	1150	1"	1300	1"	1510	1"	--		1520	1½"
Warmwasser	1723	1"	1760	1¼"	1460	1½"	1720	1½"	1860	1½"	1935	1½"	1990	2"
Thermometer	1530	½"	1650	½"	1460	½"	1720	½"	1860	½"	1765	½"	1990	½"
Ladung VL 2	1530	1½"	1500	1½"	1300	2"	1600	2"	1760	2"	1665	2"	1890	2"
Anode (3)	1770	1¼"	1860	1¼"	1755	1¼"	2020	1¼"	1710	1¼"	1765	1¼"	1790	1¼"

B Energieeffizienzklasse ≙ entspricht Energieeffizienzklasse (1) elektrisches Nachladevolumen (2) Warmhalteverlust in W/h (EU) (3) Anode verbaut

technische Änderungen vorbehalten • für Druck- und Satzfehler wird keine Haftung übernommen