





ENERGIE
FÜRS
LEBEN

- PUFFERSPEICHER
- KOMBISPEICHER
- EDELSTAHLSPEICHER
- EMAILLIERTE SPEICHER
- SONDERLÖSUNGEN


Achtung Preise nicht mehr aktuell!



BRUTTOPREISLISTE 2021 | CHF



**SEHR GEEHRTE DAMEN UND HERREN! AUFGRUND DER AKTUELLEN
WELTMARKTSITUATION BITTEN WIR UM VERSTÄNDNIS, DASS WIR
MOMENTAN KEINE ZEITLICHE PREISBINDUNG ANGEBEN KÖNNEN.
AUFGRUND DER SEHR DYNAMISCHEN ROHSTOFF-PREISENTWICKLUNG
MÜSSEN WIR UNS ALLENFALLS EINEN TEUERUNGZUSCHLAG AUF
EINZELNE PRODUKTGRUPPEN VORBEHALTEN.**



ENERGIELABEL FÜR WARMWASSERSPEICHER

EU-VERORDNUNGEN FÜR ENERGIEEFFIZIENZ- KENNZEICHNUNG UND ÖKODESIGN

Das Energielabel mit der bekannten Farbskala von Grün bis Rot ermöglicht eine schnelle erste Bewertung von vergleichbaren Produkten verschiedener Hersteller. Zusammen mit der Ökodesign-Richtlinie gilt die Energieeffizienzkennzeichnung seit dem 26. September 2015 auch für die Heizungstechnik.

Kern der neuen Anforderungen für Warmwasserspeicher sind der Speichervolumen und der Warmhalteverlust, d. h. der Energieverbrauch um einen Speicher 45 Kelvin über Umgebungstemperatur zu halten. Die Energieeffizienz ergibt sich aus einem definierten Verhältnis beider Grössen.

Mit der EU-Verordnung Nr. 814/2013 (Ökodesign) müssen Warmwasserspeicher mit einem Speichervolumen kleiner/gleich 2.000 Liter einen Mindeststandard bzgl. der Produktinformationen und ab dem 26. September 2017 einen vorgegebenen Energieeffizienzwert einhalten. Die Umsetzung wird mit dem CE-Zeichen bestätigt.

Die Energieeffizienzkennzeichnung nach EU-Verordnung Nr. 812/2013 gilt darüber hinaus für Warmwasserspeicher mit einem Speichervolumen von maximal 500 Liter. Hier werden die Angaben zu Inhalt, Warmhalteverlust und Energieeffizienzklasse auf einem Etikett separat ausgewiesen. Neben dem Label von Einzelkomponenten, werden ausserdem Verbundlabel eingeführt, die eine gesamte Heizungsanlage bewerten.



Alle notwendigen Informationen finden Sie in den produktrelevanten Unterlagen und Publikationen. Ausserdem veröffentlichen wir die jeweiligen Werte bei unabhängigen Dritten. Wir möchten insbesondere auf die VdZ Plattform HEIZUNGSlabel hinweisen. Unter www.heizungslabel.de finden Sie die Daten unserer Speicher zur Information und zum Vergleich sowie zur Erstellung von Verbundlabeln.

Verkaufspreisliste für den Schweizer Markt Ausgabe 1 - gültig ab Mai 2021

Verkaufspreise in CHF exkl. MwSt. und zuzüglich Transportkosten
Bei Normprodukten Zwischenverkauf vorbehalten

Bemerkung: Produktabbildungen sind Symbolbilder, Ausführung und Farbe können sich vom tatsächlichen Produkt unterscheiden.

Für Satz- und Druckfehler sowie Irrtümer übernehmen wir keine Haftung. Alle Rechte vorbehalten. Verwendung von Texten und Abbildungen bzw. Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit unserer schriftlichen Genehmigung gestattet. Alle Lieferungen erfolgen gemäss unseren AGB.

INHALTSVERZEICHNIS

A) TRANSPORTKOSTEN	4
Transportpauschale	4
Transportkosten für liegende Speicher	4
Terminzustellung	4
Lieferoptionen	4
Versand Kleinteile	4
B) SPEICHERTECHNIK	5
Pufferspeicher	6
PF / PFS	6
Kältepufferspeicher	7
hydraul. Weiche	7
Kombispeicher	8
Helix und HelixTherm	8
Helix und HelixTherm WP	9
WP und WPS	10
Edelstahlspeicher	11
CWS0	11
CWS1	12
CWS2	13
WPX	14
Emaillierte Warmwasserspeicher	15
EWS0	15
EWS1 / EWS2	16
EWS1WP / EWS2WP	17
Emaillierte Systemspeicher	18
Frischwassersysteme	19
Frischwasserpufferspeicher	19
Frischwassermodule	20
Frischwasserkaskaden	21
Ladesysteme	22
Ladespeicher	22
Ladestationen	23
C) SONDERLÖSUNGEN	24
Hydraulische Weiche	24
Erdspeicher	25
Lebensdauer Anoden	26
D) ZUBEHÖR / ERSATZTEILE	27
E) INDIVIDUELLE SPEICHERTECHNIK	36
Energiespeicher nach Mass	37
Einbauten für individuelle Speichertechnik	40
Edelstahl Einbauboiler zu Kombispeichern nach Mass	41
UWS Edelstahl-Wasserspeicher	42
Anfrage-/ Bestellformular individuelle Speichertechnik	43
F) SPEICHERDÄMMUNG	44
G) ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN	46

PUFFER-
SPEICHER

KOMBI-
SPEICHER

CWS

EWS

FRIWA

LADE
STATION

SONDER-
LÖSUNGEN

ZUBEHÖR

INDIVIDUELL

AGB

A) TRANSPORTKOSTEN

für Speicher bis 2,20 m Höhe - stehend verladen

TRANSPORTPAUSCHALE SCHWEIZ (ungehinderte LKW Zufahrt möglich)		
Netto-Warenwert CHF	Pauschale CH Zone 1	Pauschale CH Zone 2*
bis 1.599,--	85,--	120,--
bis 2.999,--	135,--	200,--
bis 4.999,--	175,--	265,--
bis 6.999,--	200,--	295,--
bis 7.999,--	250,--	370,--
bis 10.000,--	350,--	470,--
*PLZ-Gebiete Zone 2: 39xx, 7024-7099, 71xx, 7210-7299, 7325-7799; max Speicherhöhe 2,00 m		

Diese Transportpauschalen gelten für Speicher, welche innerhalb der Schweiz zugestellt werden und einen maximalen Durchmesser von 1,5 m und eine maximale Höhe von 2,20 m (inkl. Stützen) haben, ausgenommen Zone 2.

Die Auslieferung erfolgt mittels LKW (Sammelverkehr). Ist eine Anlieferung mit großen LKWs nicht möglich, so ist dies unbedingt auf der Bestellung zu vermerken (Verrechnung nach Aufwand)!

Transportpauschale gilt nicht für: Inseln, Bergbahnen oder ähnliche Sonderziele (Verrechnung nach Aufwand)

für Speicher ab 2,21 m Höhe - liegend verladen

Bei liegend transportierten Speichern (ab einer Höhe von 2,21 m inkl. Stützen, bzw. ab einer Höhe von 2,01 m in Zone 2) werden die Transportkosten individuell berechnet und separat ausgewiesen. Die Transportpauschale ist hiermit hinfällig.

Die Auslieferung erfolgt mittels LKW (Sammelverkehr). Ist eine Anlieferung mit großen LKWs nicht möglich, so ist dies unbedingt auf der Bestellung zu vermerken (Verrechnung nach Aufwand)!

Das Abladen bei der angegebenen Lieferadresse ist durch den Empfänger zu organisieren. Bei liegenden Speichern muss eine Abladehilfe (Kran oder Stapler) vor Ort bereit stehen.

AUFPREIS TERMINZUSTELLUNG	
Zustellung bis	Pauschale CHF
08.00 Uhr	140,--
10.00 Uhr	100,--
12.00 Uhr	80,--
auf genaue Uhrzeit vormittags	150,--
auf genaue Uhrzeit nachmittags	100,--

LIEFEROPTIONEN

- **Lieferung an zwei Lieferadressen oder Speicher und Isolation separat**
Wird eine zweite Lieferadresse oder eine getrennte Lieferung des Speichers und der Isolation gewünscht, muss dies bei der Bestellung vermerkt werden und wird nach Aufwand verrechnet.
- **zweite Abladestelle an dieselbe Lieferadresse: CHF 100,--.**

VERSAND KLEINTEILE	
Lieferpauschale Versand Österreich / Deutschland / Schweiz	CHF 25,--
Expresslieferungen und Versand EU	lt. tatsächlichem Aufwand

Kleinteile sind Zubehörteile, welche per Post versendet werden können. Die Zustellung per Postweg unterliegt den jeweiligen Größen- und Gewichtsbeschränkungen. Lieferzeitvorgaben sind hier leider nicht möglich.

B) SPEICHERTECHNIK

STANDARD SPEICHER



PUFFERSPEICHER

MIT UND OHNE WÄRMETAUSCHER

zertifiziert nach
EN 60335

ENERGIESPEICHER

- Material: S235JR
- Betriebsüberdruck: 3,0 bar
- Prüfüberdruck: 4,5 bar
- 5 Stk. Muffen 1/2"
- 8 Stk. Anschlussmuffen
 - bei Type 300 bis 600: davon 2 Stk. mit Bogenrohr oben
2 Stk. mit Prallblech unten
 - bei Type 700 und darüber: davon 4 Stk. mit Bogenrohr

ISOLATION

- Type 300 – 600: 75 mm (600: 70 mm) fix geschäumt mit Skai-Mantel silbergrau
- Type 750 – 1250: 130 mm HeatBlocker-Isolation mit Polystyrol-Mantel silbergrau
- Type 1500 und darüber: 160 mm HeatBlocker-Isolation mit Polystyrol-Mantel silbergrau



Pufferspeicher ohne
Wärmetauscher

Pufferspeicher mit
Wärmetauscher



Hinweis: Jedem Speicher liegt 1 Stutzenisolierungsset (Art.-Nr. 600019) bei.

STANDARD PUFFERSPEICHER OHNE WÄRMETAUSCHER

Artikel Nummer	Type	Inhalt Liter	ø mm		Höhe mm		Kippmass mm	Gew. kg	WHV ⁽⁴⁾ W/h	Preis CHF inkl. Iso.	
100995	PF 300	274	650 ⁽¹⁾		1615 ⁽¹⁾		1750 ⁽¹⁾	55	51,4	966,--	⊆ B
100996	PF 500	476	800 ⁽¹⁾		1700 ⁽¹⁾		1890 ⁽¹⁾	76	70,6	1.129,--	⊆ B
100021	PF 600	557	790 ⁽¹⁾		1950 ⁽¹⁾		2104 ⁽¹⁾	105	74,0	1.272,--	⊆ B
100111	PF 750	753	750 ⁽²⁾	1010 ⁽¹⁾	1890 ⁽²⁾	2020 ⁽¹⁾	1938 ⁽²⁾	155	95,2	1.686,--	⊆ B
100113	PF 1000	933	790 ⁽²⁾	1050 ⁽¹⁾	2090 ⁽²⁾	2220 ⁽¹⁾	2138 ⁽²⁾	177	95,0	1.904,--	⊆ B
100115	PF 1250	1250	950 ⁽²⁾	1210 ⁽¹⁾	1980 ⁽²⁾	2110 ⁽¹⁾	2062 ⁽²⁾	196	110,3	2.278,--	⊆ B
100117	PF 1500	1419	1000 ⁽²⁾	1320 ⁽¹⁾	2020 ⁽²⁾	2170 ⁽¹⁾	2111 ⁽²⁾	207	117,1	2.679,--	⊆ B
100119	PF 1750	1727	1100 ⁽²⁾	1420 ⁽¹⁾	2050 ⁽²⁾	2230 ⁽¹⁾	2166 ⁽²⁾	246	125,4	3.414,--	⊆ B
100121	PF 2000	1926	1100 ⁽²⁾	1420 ⁽¹⁾	2250 ⁽²⁾	2430 ⁽¹⁾	2348 ⁽²⁾	253	120,0	3.468,--	⊆ B
100123	PF 2500	2473	1250 ⁽²⁾	1570 ⁽¹⁾	2250 ⁽²⁾	2430 ⁽¹⁾	2391 ⁽²⁾	296	-	4.175,--	

STANDARD PUFFERSPEICHER MIT WÄRMETAUSCHER

Artikel Nummer	Type	Inhalt Liter	ø mm		Höhe mm		Kippmass mm	Gew. kg	WT m ²	WHV ⁽⁴⁾ W/h	Preis CHF inkl. Iso.	
100022	PFS 600	557	790 ⁽¹⁾		1950 ⁽¹⁾		2104 ⁽¹⁾	130	1,8	74,0	1.489,--	⊆ B
100112	PFS 750	753	750 ⁽²⁾	1010 ⁽¹⁾	1890 ⁽²⁾	2020 ⁽¹⁾	1938 ⁽²⁾	187	2,4 ⁽³⁾	95,2	2.013,--	⊆ B
100114	PFS 1000	933	790 ⁽²⁾	1050 ⁽¹⁾	2090 ⁽²⁾	2220 ⁽¹⁾	2138 ⁽²⁾	218	3,0 ⁽³⁾	95,0	2.285,--	⊆ B
100116	PFS 1250	1250	950 ⁽²⁾	1210 ⁽¹⁾	1980 ⁽²⁾	2110 ⁽¹⁾	2062 ⁽²⁾	237	3,8	110,3	2.747,--	⊆ B
100118	PFS 1500	1419	1000 ⁽²⁾	1320 ⁽¹⁾	2020 ⁽²⁾	2170 ⁽¹⁾	2111 ⁽²⁾	272	4,0	117,1	3.155,--	⊆ B
100120*	PFS 1750	1727	1100 ⁽²⁾	1420 ⁽¹⁾	2050 ⁽²⁾	2230 ⁽¹⁾	2166 ⁽²⁾	279	4,2	125,4	3.645,--	⊆ B
100122	PFS 2000	1926	1100 ⁽²⁾	1420 ⁽¹⁾	2250 ⁽²⁾	2430 ⁽¹⁾	2348 ⁽²⁾	351	4,8	124,1	3.944,--	⊆ B
100124*	PFS 2500	2473	1250 ⁽²⁾	1570 ⁽¹⁾	2250 ⁽²⁾	2430 ⁽¹⁾	2391 ⁽²⁾	395	5,4	-	4.869,--	

(1) Masse inkl. Isolation (2) Masse ohne Isolation (3) niedrig gewendelt (4) Warmhalteverlust in Watt/h

* Produktionsbeginn nach Bestelleingang - Lieferzeit ca. 4 Wochen

⊆B entspricht Energieeffizienzklasse B

STANDARD PUFFERSPEICHER MIT UND OHNE WÄRMETAUSCHER BIS 5.000 LITER ERHÄLTICH

Das Zubehör zu diesen Pufferspeichern finden Sie ab Seite 27.


Wir liefern Ihnen unsere bewährten Pufferspeicher gerne auch in individuellen Ausführungen (ab Seite 36).

KÄLTEPUFFERSPEICHER

OHNE WÄRMETAUSCHER

ENERGIESPEICHER

- Material: S235JR
- Betriebsüberdruck: 3,0 bar
- Prüfüberdruck: 4,5 bar
- 5 Stk. Muffen 1/2"
- Typ 300 – 2500: 8 Stk. Anschlussmuffen
bei Type 300 bis 600: davon 2 Stk. mit Bogenrohr oben, 2 Stk. mit Prallblech unten
bei Type 700 und darüber: davon 4 Stk. mit Bogenrohr



Pufferspeicher ohne
Wärmetauscher mit
Armaflex-Isolation

ISOLATION

- Type 300 – 500: 75 mm fix geschäumt mit Skai-Mantel silbergrau
- Type 600: 70 mm fix geschäumt mit Skai-Mantel silbergrau
- Type 750 – 2500: 19 mm Armaflex Kälteisolation,
ab Werk vollflächig und dampfdiffusionsdicht am Speicher verklebt.
optional erhältliche Dämmstärken: 25 mm und 32 mm.
Ohne Aluminiummantel
- Type 750 – 2500: optional zusätzliche 100 mm Polyesterfaservliesisolation mit Polystyrolmantel erhältlich

KÄLTEPUFFERSPEICHER							
Artikel Nummer	Type	Inhalt Liter	ø mm	Höhe mm	Kippmass mm	Gew. kg	Preis CHF inkl. Iso.
100995	PF 300	274	650	1615	1750	55	966,--
100996	PF 500	476	800	1700	1890	76	1.129,--
100021	PF 600	557	790	1950	2104	105	1.272,--
100495	KSP 750	753	788	1910	1938	84	2.475,--
100496	KSP 1000	933	828	2110	2138	155	2.829,--
100497	KSP 1250	1259	988	2000	2062	198	3.318,--
100498	KSP 1500	1419	1038	2040	2111	207	3.686,--
100485*	KSP 1750	1727	1138	2070	2166	242	4.325,--
100499	KSP 2000	1926	1138	2270	2348	258	4.610,--
100486*	KSP 2500	2473	1288	2270	2391	304	5.290,--

* Produktionsbeginn nach Bestelleingang - Lieferzeit ca. 2 Wochen

HYDRAULISCHE WEICHE / KÄLTEPUFFER

ENERGIESPEICHER

- Material: S235JR
- 3 Stk. Muffen 1/2"
- Betriebsüberdruck: 6,0 bar
- 4 Stk. Anschlussmuffen mit Lochblech
- Prüfüberdruck: 9 bar

ISOLATION

- 75 mm fix geschäumt mit Skai-Mantel silbergrau

HYDRAULISCHE WEICHE								
Artikel Nummer	Type	Inhalt Liter	ø mm	Höhe mm	Kippmass mm	Gew. kg	WHV ⁽¹⁾ W/h	Preis CHF inkl. Iso.
100482	PF 100	103	450	1750	1807	38	35,9	898,--
100483	PF 200	204	550	1900	1978	56	49,3	1.000,--

weitere Größen auf Anfrage (1) Warmhalteverlust in Watt/h

Das Zubehör zu diesen Pufferspeichern finden Sie auf Seite 27.

Wir liefern Ihnen unsere bewährten Pufferspeicher gerne auch in individuellen Ausführungen (ab Seite 36).

HELIX UND HELIXTHERM

KOMBISPEICHER MIT HYGIENEBOILER (V4A) AUS WELLROHR GEFERTIGT
KOMBISPEICHER BESTEHEND AUS:
ENERGIESPEICHER

- Material: S235JR
- Betriebsüberdruck 3 bar
- Prüfüberdruck 4,5 bar
- aussen grundiert, innen roh
- Strömungsleitprofil für geschichteten Heizungsrücklauf
- Schichtprofil im Heizungsvorlauf
- 2" Muffe für E-Einsatz

**HELIXTHERM EDELSTAHL
WÄRMETAUSCHER**

- Material: Edelstahl 1.4571 (V4a)
- aus gewelltem Edelstahlrohr
- Betriebsüberdruck 6 bar
- Prüfüberdruck 12 bar

SOLARWÄRMETAUSCHER

- aus 1" Glattrohr gefertigt


 Helix (HT0)
ohne Wärmetauscher

 HelixTherm (HT1)
mit Wärmetauscher

ISOLATION

- Type 750: 130 mm HeatBlocker-Isolation mit Polystyrol-Mantel silbergrau
- darüber: 160 mm HeatBlocker-Isolation mit Polystyrol-Mantel silbergrau

HELIX KOMBISPEICHER MIT HELIX-BOILER OHNE WÄRMETAUSCHER

Artikel Nummer	Type	Inhalt Liter	ø mm		Höhe mm		Kippmass mm	Gew. kg	Helix m ²	WHV ⁽³⁾ W/h	*NETTO-Preis CHF inkl. Iso.
100436	HT0/2200	2210,0	1250 ⁽²⁾	1572 ⁽¹⁾	2020 ⁽²⁾	2150 ⁽¹⁾	2190 ⁽²⁾	265	9	-	*3.012,--

HELIXTHERM KOMBISPEICHER MIT HELIX-BOILER UND WÄRMETAUSCHER

Artikel Nummer	Type	Inhalt Liter	ø mm		Höhe mm		Kippmass mm	Gew. kg	WT m ²	Helix m ²	WHV ⁽³⁾ W/h	*NETTO-Preis CHF inkl. Iso.
100378	HT1/1200	1183,1	900 ⁽²⁾	1160 ⁽¹⁾	2040 ⁽²⁾	2185 ⁽¹⁾	2075 ⁽²⁾	224	2,4	7	129,7	*2.067,--

(1) Masse inkl. Isolation (2) Masse ohne Isolation (3) Warmhalteverlust in Watt/h *NETTO-Preis OHNE Rabatt-Abzug

Abverkaufsmodelle ohne WP-Modul-Zertifizierung - nur so lange Vorrat reicht.

Das Zubehör zu diesen Kombispeichern finden Sie auf Seite 27.

Wir liefern Ihnen unsere bewährten Kombispeicher für Wärmepumpen gerne auch in individuellen Ausführungen (ab Seite 36).

NEU

 zertifiziert nach
WPSYSTEMMODUL
 EFFIZIENTE WÄRMEPUMPEN MIT SYSTEM

SVGW
SSIGE
 Nr. 0804-5335

HELIX UND HELIXTHERM WP

KOMBISPEICHER MIT HYGIENEBOILER (V4A) AUS WELLROHR GEFERTIGT

KOMBISPEICHER BESTEHEND AUS:

ENERGIESPEICHER


- Material: S235JR
- Betriebsüberdruck 3 bar
- Prüfüberdruck 4,5 bar
- aussen grundiert, innen roh
- Schichtweiche für geschichteten Heizungs-VL/RL
- 2x 1½" Muffe für E-Einsatz
- entkoppelte Trinkwasserzone

HELIXTHERM EDELSTAHL WÄRMETAUSCHER

- Material: Edelstahl 1.4571 (V4a)
- aus gewelltem Edelstahlrohr
- Betriebsüberdruck 6 bar
- Prüfüberdruck 12 bar

SOLARWÄRMETAUSCHER

- aus 1" Glattrohr gefertigt


 Helix (HT0 WP)
ohne Wärmetauscher

 HelixTherm (HT1 WP)
mit Wärmetauscher

ISOLATION

- Type 750 – 1450: 130 mm HeatBlocker-Isolation mit Polystyrol-Mantel silbergrau
- darüber: 160 mm HeatBlocker-Isolation mit Polystyrol-Mantel silbergrau

 zertifiziert nach
EN 60335

HELIX KOMBISPEICHER MIT HELIX-BOILER OHNE WÄRMETAUSCHER

Artikel Nummer	Type	Inhalt Liter	Ø mm		Höhe mm		Kippmass mm	Gew. kg	Helix m²	WHV ⁽³⁾ W/h	Preis CHF inkl. Iso.
100380	HT0/750	755,3	750 ⁽²⁾	1010 ⁽¹⁾	1890 ⁽²⁾	2050 ⁽¹⁾	1922 ⁽²⁾	165	8	114,8	3.250,--
100381	HT0/950	932,0	790 ⁽²⁾	1050 ⁽¹⁾	2090 ⁽²⁾	2190 ⁽¹⁾	2122 ⁽²⁾	192	8	115,2	3.441,--
100382	HT0/1200	1203,1	900 ⁽²⁾	1160 ⁽¹⁾	2090 ⁽²⁾	2190 ⁽¹⁾	2125 ⁽²⁾	224	8	129,7	3.713,--
100243	HT0/1450	1422,3	1000 ⁽²⁾	1260 ⁽¹⁾	2020 ⁽²⁾	2180 ⁽¹⁾	2059 ⁽²⁾	246	9	134,9	4.230,--
100370	HT0/1750	1738,2	1100 ⁽²⁾	1420 ⁽¹⁾	2050 ⁽²⁾	2210 ⁽¹⁾	2097 ⁽²⁾	268	10	136,5	5.494,--
100481*	HT0/2200	2192,3	1250 ⁽²⁾	1570 ⁽¹⁾	2020 ⁽²⁾	2180 ⁽¹⁾	2091 ⁽²⁾	302	10	-	5.970,--

HELIXTHERM KOMBISPEICHER MIT HELIX-BOILER UND WÄRMETAUSCHER

Artikel Nummer	Type	Inhalt Liter	Ø mm		Höhe mm		Kippmass mm	Gew. kg	WT m²	Helix m²	WHV ⁽³⁾ W/h	Preis CHF inkl. Iso.
100384	HT1/750	754,9	750 ⁽²⁾	1010 ⁽¹⁾	1890 ⁽²⁾	2050 ⁽¹⁾	1922 ⁽²⁾	204	2,4	8	114,8	3.563,--
100385	HT1/950	932,3	790 ⁽²⁾	1050 ⁽¹⁾	2090 ⁽²⁾	2190 ⁽¹⁾	2122 ⁽²⁾	226	2,4	8	115,2	3.754,--
100386	HT1/1200	1203,1	900 ⁽²⁾	1160 ⁽¹⁾	2090 ⁽²⁾	2190 ⁽¹⁾	2125 ⁽²⁾	258	3,0	8	129,7	4.094,--
100247	HT1/1450	1421,8	1000 ⁽²⁾	1260 ⁽¹⁾	2020 ⁽²⁾	2180 ⁽¹⁾	2059 ⁽²⁾	263	3,6	9	134,9	4.923,--
100379*	HT1/1750	1738,2	1100 ⁽²⁾	1420 ⁽¹⁾	2050 ⁽²⁾	2210 ⁽¹⁾	2097 ⁽²⁾	323	3,6	10	136,5	6.066,--
100484*	HT1/2200	2192,3	1250 ⁽²⁾	1570 ⁽¹⁾	2020 ⁽²⁾	2180 ⁽¹⁾	2091 ⁽²⁾	365	3,6	10	-	6.542,--

(1) Masse inkl. Isolation (2) Masse ohne Isolation (3) Warmhalteverlust in Watt/h *Produktionsbeginn nach Bestelleingang - Lieferzeit ca. 4 Wochen

Das Zubehör zu diesen Kombispeichern finden Sie auf Seite 27.

Wir liefern Ihnen unsere bewährten Kombispeicher für Wärmepumpen gerne auch in individuellen Ausführungen (ab Seite 36).

WP UND WPS

KOMBISPEICHER MIT INTEGRALBOILER (V4A)

KOMBISPEICHER BESTEHEND AUS:

ENERGIESPEICHER

- Material: S235JR
- Betriebsüberdruck: 3 bar
- Prüfüberdruck: 4,5 bar
- aussen grundiert, innen roh
- 1 Stk. hydraulische Schichtweiche im Vorlauf für verwirbelungsfreie Einströmung
- 2 Stk. Muffen für Elektro-Heizeinsatz (Warmwasser, Notheizung)

EDELSTAHL INTEGRALBOILER

- Material: Edelstahl 1.4571 (V4a)
- Betriebsüberdruck: 6 bar
- Prüfüberdruck: 12 bar
- vollbadgebeizt und passiviert mit Abschlammleitung (KW)

SOLARWÄRMETAUSCHER

- aus 1" Glattrohr gefertigt


 WP ohne
Wärmetauscher

 WPS mit
Wärmetauscher

ISOLATION

- Type 650 – 1450: 130 mm HeatBlocker-Isolation mit Polystyrol-Mantel silbergrau
- Type 1750 – 2200: 160 mm HeatBlocker-Isolation mit Polystyrol-Mantel silbergrau

 zertifiziert nach
EN 60335

Hinweis: Jedem Speicher liegt 1 Stutzenisierungsset (Art.-Nr. 600019) bei.

WP - KOMBISPEICHER MIT INTEGRALBOILER

Artikel Nummer	Type	Inhalt Liter	Boiler Inhalt	ø mm		Höhe mm		Kippmass mm	Gew. kg	WHV ⁽³⁾ W/h	Preis CHF inkl. Iso.
100230	WP 650	658,2	180	700 ⁽²⁾	960 ⁽¹⁾	1860 ⁽²⁾	1990 ⁽¹⁾	1940 ⁽²⁾	163	99,9	3.849,--
100232	WP 750	754,7	220	750 ⁽²⁾	1010 ⁽¹⁾	1875 ⁽²⁾	2005 ⁽¹⁾	1960 ⁽²⁾	206	105,7	4.066,--
100234	WP 850	843,0	260	750 ⁽²⁾	1010 ⁽¹⁾	2075 ⁽²⁾	2205 ⁽¹⁾	2150 ⁽²⁾	244	110,9	4.366,--
100020	WP 850	835,0	270	790 ⁽²⁾	1050 ⁽¹⁾	1890 ⁽²⁾	1990 ⁽¹⁾	1916 ⁽²⁾	248	121,0	4.801,--
100236	WP 950	931,8	320	790 ⁽²⁾	1050 ⁽¹⁾	2080 ⁽²⁾	2210 ⁽¹⁾	2170 ⁽²⁾	265	115,8	4.665,--

WPS - KOMBISPEICHER MIT INTEGRALBOILER UND SOLARWÄRMETAUSCHER

Artikel Nummer	Type	Inhalt Liter	Boiler Inhalt	ø mm		Höhe mm		Kippmass mm	Gew. kg	WT Solar m²	WHV ⁽³⁾ W/h	Preis CHF inkl. Iso.
100231	WPS 650	650	180	700 ⁽²⁾	960 ⁽¹⁾	1860 ⁽²⁾	1990 ⁽¹⁾	1940 ⁽²⁾	202	1,2	97,7	4.284,--
100233	WPS 750	747	220	750 ⁽²⁾	1010 ⁽¹⁾	1875 ⁽²⁾	2005 ⁽¹⁾	1960 ⁽²⁾	237	1,2	112,3	4.502,--
100235	WPS 850	841,0	260	750 ⁽²⁾	1010 ⁽¹⁾	2075 ⁽²⁾	2205 ⁽¹⁾	2150 ⁽²⁾	309	1,5	116,9	4.828,--
100237	WPS 950	934	320	790 ⁽²⁾	1050 ⁽¹⁾	2080 ⁽²⁾	2210 ⁽¹⁾	2170 ⁽²⁾	319	2,4	114,9	5.168,--
100238	WPS 1200	1199	320	900 ⁽²⁾	1160 ⁽¹⁾	2065 ⁽²⁾	2195 ⁽¹⁾	2180 ⁽²⁾	353	2,4	135,1	5.345,--
100087	WPS 1450	1449	320	1000 ⁽²⁾	1260 ⁽¹⁾	2060 ⁽²⁾	2190 ⁽¹⁾	2200 ⁽²⁾	363	2,4	151,2	5.644,--
100088	WPS 1750	1738,3	400	1100 ⁽²⁾	1420 ⁽¹⁾	2050 ⁽²⁾	2200 ⁽¹⁾	2097 ⁽²⁾	369	3,6	162,2	7.670,--
100089	WPS 2200	2228,8	400	1250 ⁽²⁾	1570 ⁽¹⁾	2050 ⁽²⁾	2200 ⁽¹⁾	2219 ⁽²⁾	372	3,6	-	8.826,--

ABVERKAUF - WPS - KOMBISPEICHER MIT INTEGRALBOILER UND SOLARWÄRMETAUSCHER

Artikel Nummer	Type	Inhalt Liter	Boiler Inhalt	ø mm		Höhe mm		Kippmass mm	Gew. kg	WT Solar m²	WHV ⁽³⁾ W/h	NETTO-Preis CHF
*100009	WPS 1200	1188,2	320	900 ⁽²⁾	1160 ⁽¹⁾	2040 ⁽²⁾	2190 ⁽¹⁾	2150 ⁽²⁾	353	2,4	154,3	**2.672,--

(1) Masse inkl. Isolation (2) Masse ohne Isolation (3) Warmhalteverlust in Watt/h *keine WP-Modul-Zertifizierung **NETTO-Preis OHNE Rabatt-Abzug

Das Zubehör zu diesen Kombispeichern finden Sie auf Seite 27.

Wir liefern Ihnen unsere bewährten Kombispeicher für Wärmepumpen gerne auch in individuellen Ausführungen (ab Seite 36).

zertifiziert nach
EN 60335

SVGW
SSIGE
Nr. 1511-6440

CWSO

EDELSTAHL WARMWASSERSPEICHER (V4A) OHNE WÄRMETAUSCHER

BESTEHEND AUS:

WARMWASSERSPEICHER

- Material: Edelstahl 1.4571 (V4a)
- Betriebsüberdruck
bis Type 1200 10 bar
ab Type 1500 6 bar
- vollbadgebeizt und passiviert
- 2 Stk. Bogenrohre für Warmwasser und Kaltwasser
- 2 Stk. Anschlüsse für Beladung

FLANSCH

- Type 300: 1 x ø 120/180
- Type 400 – 1000: 2 x ø 120/180
- Type 1200 – 2000: 1 x ø 170/240; 1 x ø 120/180
- mit Flanschring und Flanschdeckel aus Edelstahl 1.4571 (V4a)
- als Reinigungsflansch oder für den Einbau einer Elektroheizung

Stützen-
anordnung:
45°



ISOLATION

- Type 300 – 500: 100 mm HeatBlocker-Isolation mit Polystyrol-Mantel silbergrau
- Type 600 – 1200: 130 mm HeatBlocker-Isolation mit Polystyrol-Mantel silbergrau
- Type 1500 – 2000: 160 mm HeatBlocker-Isolation mit Polystyrol-Mantel silbergrau



Hinweis: Jedem Speicher liegt 1 Stützenisierungsset (Art.-Nr. 600019) bei.

EDELSTAHLSPESICHER

Artikel Nummer	Type	Inhalt Liter	ø mm		Höhe mm		Kippmass mm	Gew. kg	WHV ⁽³⁾ W/h	Preis CHF inkl. Iso.
200163	CWSO/300	273	500 ⁽²⁾	700 ⁽¹⁾	1600 ⁽²⁾	1715 ⁽¹⁾	1635 ⁽²⁾	108	58,0	3.310,--
200166	CWSO/400	398	600 ⁽²⁾	800 ⁽¹⁾	1640 ⁽²⁾	1755 ⁽¹⁾	1681 ⁽²⁾	130	72,0	3.776,--
200169	CWSO/500	464	600 ⁽²⁾	800 ⁽¹⁾	1890 ⁽²⁾	2005 ⁽¹⁾	1928 ⁽²⁾	153	80,8	4.088,--
200172	CWSO/600	552,6	650 ⁽²⁾	910 ⁽¹⁾	1910 ⁽²⁾	2055 ⁽¹⁾	1951 ⁽²⁾	161	90,4	4.526,--
200175	CWSO/800	758,1	750 ⁽²⁾	1010 ⁽¹⁾	1970 ⁽²⁾	2100 ⁽¹⁾	2017 ⁽²⁾	182	101,2	5.516,--
200178	CWSO/1000	961,3	850 ⁽²⁾	1110 ⁽¹⁾	1970 ⁽²⁾	2115 ⁽¹⁾	2031 ⁽²⁾	264	117,2	6.803,--
200181	CWSO/1200	1151,1	900 ⁽²⁾	1160 ⁽¹⁾	2090 ⁽²⁾	2235 ⁽¹⁾	2154 ⁽²⁾	279	131,3	8.020,--
200184	CWSO/1500	1420,1	1000 ⁽²⁾	1320 ⁽¹⁾	2090 ⁽²⁾	2250 ⁽¹⁾	2128 ⁽²⁾	248	126,6	8.798,--
200187 ⁽⁴⁾	CWSO/1750	1732,9	1100 ⁽²⁾	1420 ⁽¹⁾	2140 ⁽²⁾	2300 ⁽¹⁾	2183 ⁽²⁾	298	131,4	11.287,--
200188	CWSO/2000	2005,1	1200 ⁽²⁾	1520 ⁽¹⁾	2110 ⁽²⁾	2270 ⁽¹⁾	2167 ⁽²⁾	325	159,8	11.824,--

(1) Masse inkl. Isolation (2) Masse ohne Isolation (3) Warmhalteverlust in Watt/h

(4) Produktionsbeginn bei Bestelleingang (Lieferzeit ca. 4 Wochen)

Das Zubehör zu diesen Edelstahlspeichern finden Sie ab Seite 27, unsere neuen Brauchwasserfilter auf Seite 34.
Wir liefern Ihnen unsere bewährten Edelstahlspeicher gerne auch auf Anfrage in individuellen Ausführungen (ab Seite 42).

CWS1

EDELSTAHL WARMWASSERSPEICHER (V4A) MIT EINEM WÄRMETAUSCHER

BESTEHEND AUS:

WARMWASSERSPEICHER

- Material: Edelstahl 1.4571 (V4a)
- Betriebsüberdruck
bis Type 1200 10 bar
ab Type 1500 6 bar
- vollbadgebeizt und passiviert
- 2 Stk. Bogenrohre für Warmwasser und Kaltwasser

FLANSCH

- Type: 300: 1 x Ø 120/180
- Type 400 – 1000: 2 x Ø 120/180
- Type 1200 – 2000: 1 x Ø 170/240; 1 x Ø 120/180
- mit Flanschring und Flanschdeckel aus Edelstahl 1.4571 (V4a)
- als Reinigungsflansch oder für den Einbau einer Elektroheizung

Stützen-
anordnung:
45°



GLATTROHRWÄRMETAUSCHER

- Material: Edelstahl 1.4571 (V4a)
- aus 1" Glattrohr gefertigt

ISOLATION

- Type 300 – 500: 100 mm HeatBlocker-Isolation mit Polystyrol-Mantel silbergrau
- Type 600 – 1200: 130 mm HeatBlocker-Isolation mit Polystyrol-Mantel silbergrau
- Type 1500 – 2000: 160 mm HeatBlocker-Isolation mit Polystyrol-Mantel silbergrau



Hinweis: Jedem Speicher liegt 1 Stützenisolierungsset (Art.-Nr. 600019) bei.

EDELSTAHLSPEICHER MIT 1 WÄRMETAUSCHER											
Artikel Nummer	Type	Inhalt Liter	Ø mm		Höhe mm		Kippmass mm	Gew. kg	WT ⁽⁴⁾ m²	WHV ⁽⁵⁾ W/h	Preis CHF inkl. Iso.
200164	CWS1/300	269,5	500 ⁽²⁾	700 ⁽¹⁾	1600 ⁽²⁾	1715 ⁽¹⁾	1635 ⁽²⁾	128	1,4	61,7	3.805,--
200167	CWS1/400	388,1	600 ⁽²⁾	800 ⁽¹⁾	1640 ⁽²⁾	1755 ⁽¹⁾	1681 ⁽²⁾	164	1,4	71,0	4.470,--
200170	CWS1/500	456	600 ⁽²⁾	800 ⁽¹⁾	1890 ⁽²⁾	2005 ⁽¹⁾	1928 ⁽²⁾	183	1,8	80,6	4.894,--
200173	CWS1/600	552,9	650 ⁽²⁾	910 ⁽¹⁾	1910 ⁽²⁾	2055 ⁽¹⁾	1951 ⁽²⁾	210	1,8	90,4	5.403,--
200176	CWS1/800	758,4	750 ⁽²⁾	1010 ⁽¹⁾	1970 ⁽²⁾	2100 ⁽¹⁾	2017 ⁽²⁾	220	2,4	101,4	6.478,--
200179	CWS1/1000	960,6	850 ⁽²⁾	1110 ⁽¹⁾	1970 ⁽²⁾	2115 ⁽¹⁾	2031 ⁽²⁾	305	2,8	116,8	7.991,--
200182	CWS1/1200	1151,4	900 ⁽²⁾	1160 ⁽¹⁾	2090 ⁽²⁾	2235 ⁽¹⁾	2154 ⁽²⁾	319	2,8	131,3	9.208,--
200185	CWS1/1500	1420,2	1000 ⁽²⁾	1320 ⁽¹⁾	2090 ⁽²⁾	2250 ⁽¹⁾	2128 ⁽²⁾	282	3,2	126,9	10.580,--
200189	CWS1/2000	2004,6	1200 ⁽²⁾	1520 ⁽¹⁾	2110 ⁽²⁾	2270 ⁽¹⁾	2167 ⁽²⁾	342	3,6 ⁽³⁾	160,1	13.522,--

(1) Masse inkl. Isolation (2) Masse ohne Isolation (3) doppelt gewendelt (4) WT = Wärmetauscher (5) Warmhalteverlust in Watt/h

Das Zubehör zu diesen Edelstahlspeichern finden Sie ab Seite 27, unsere neuen Brauchwasserfilter auf Seite 34.
Wir liefern Ihnen unsere bewährten Edelstahlspeicher gerne auch auf Anfrage in individuellen Ausführungen (ab Seite 42).

zertifiziert nach
EN 60335

SVGW
SSIGE
Nr. 1511-6440

CWS2

EDELSTAHL WARMWASSERSPEICHER (V4A) MIT ZWEI WÄRMETAUSCHERN

BESTEHEND AUS:

WARMWASSERSPEICHER

- Material: Edelstahl 1.4571 (V4a)
- Betriebsüberdruck
bis Type 1200 10 bar
ab Type 1500 6 bar
- vollbadgebeizt und passiviert
- 2 Stk. Bogenrohre für Warmwasser und Kaltwasser

FLANSCH

- Type 300: 1 x ø 120/180
- Type 400 – 1000: 2 x ø 120/180
- Type 1200 – 2000: 1 x ø 170/240; 1 x ø 120/180
- mit Flanschring und Flanschdeckel aus Edelstahl 1.4571 (V4a)
- als Reinigungsflansch oder für den Einbau einer Elektroheizung

GLATTROHRWÄRMETAUSCHER

- Material: Edelstahl 1.4571 (V4a)
- aus 1" Glattrohr gefertigt

Stützen-
anordnung:
45°



CWS

ISOLATION

- Type 300 – 500: 100 mm HeatBlocker-Isolation mit Polystyrol-Mantel silbergrau
- Type 600 – 1200: 130 mm HeatBlocker-Isolation mit Polystyrol-Mantel silbergrau
- Type 1500 – 2000: 160 mm HeatBlocker-Isolation mit Polystyrol-Mantel silbergrau



Hinweis: Jedem Speicher liegt 1 Stützenisierungsset (Art.-Nr. 600019) bei.

EDELSTAHLSPESICHER MIT 2 WÄRMETAUSCHERN

Artikel Nummer	Type	Inhalt Liter	ø mm		Höhe mm		Kippmass mm	Gew. kg	WT ⁽⁴⁾ m ²		WHV ⁽⁶⁾ W/h	Preis CHF inkl. Iso.
									unten	oben		
200165	CWS2/300	277	500 ⁽²⁾	700 ⁽¹⁾	1600 ⁽²⁾	1715 ⁽¹⁾	1635 ⁽²⁾	143	1,4	1,0	57,6	4.342,--
200168	CWS2/400	397,6	600 ⁽²⁾	800 ⁽¹⁾	1640 ⁽²⁾	1755 ⁽¹⁾	1681 ⁽²⁾	183	1,4	1,0	71,0	5.092,--
200171	CWS2/500	464	600 ⁽²⁾	800 ⁽¹⁾	1890 ⁽²⁾	2005 ⁽¹⁾	1928 ⁽²⁾	184	1,8	1,0	80,8	5.544,--
200174	CWS2/600	552,8	650 ⁽²⁾	910 ⁽¹⁾	1910 ⁽²⁾	2055 ⁽¹⁾	1951 ⁽²⁾	208	1,8	1,2	90,4	6.110,--
200177	CWS2/800	757,7	750 ⁽²⁾	1010 ⁽¹⁾	1970 ⁽²⁾	2100 ⁽¹⁾	2017 ⁽²⁾	246	2,4	1,4	101,4	7.489,--
200180	CWS2/1000	960,5	850 ⁽²⁾	1110 ⁽¹⁾	1970 ⁽²⁾	2115 ⁽¹⁾	2031 ⁽²⁾	281	2,8	1,4	116,6	8.967,--
200183	CWS2/1200	1150,8	900 ⁽²⁾	1160 ⁽¹⁾	2090 ⁽²⁾	2235 ⁽¹⁾	2154 ⁽²⁾	335	2,8	2,4	131,3	10.382,--
200186	CWS2/1500	1419,6	1000 ⁽²⁾	1320 ⁽¹⁾	2090 ⁽²⁾	2250 ⁽¹⁾	2128 ⁽²⁾	335	3,2	2,4	127,3	11.641,--
200190	CWS2/2000	2004,9	1200 ⁽²⁾	1520 ⁽¹⁾	2110 ⁽²⁾	2270 ⁽¹⁾	2167 ⁽²⁾	422	3,6 ⁽³⁾	2,8	160,4	15.205,--

(1) Masse inkl. Isolation (2) Masse ohne Isolation (3) doppelt gewendelt (4) WT = Wärmetauscher (6) Warmhalteverlust in Watt/h

B

B

B

Das Zubehör zu diesen Edelstahlspeichern finden Sie ab Seite 27, unsere neuen Brauchwasserfilter auf Seite 34.
Wir liefern Ihnen unsere bewährten Edelstahlspeicher gerne auch auf Anfrage in individuellen Ausführungen (ab Seite 42).

WPX

MIT GROSSEM WÄRMETAUSCHER

BESTEHEND AUS:

WARMWASSERSPEICHER

- Material: Edelstahl 1.4571 (V4a)
- Betriebsüberdruck 6 bar
- vollbadgebeizt und passiviert


FLANSCH

- Type 400 – 500: 1x ø 120/180
- Type 600: 2x ø 120/180
- Type 800 – 2000:
1 Stk. ø 120/180 und 1 Stk. ø 170/240

GLATTROHRWÄRMETAUSCHER

- Material: Edelstahl 1.4571 (V4a)
- aus 1" Glattrohr gefertigt
- mehrfach gewendelt
- geringer Druckverlust

Stützen-
anordnung:
45°



WPX 1
mit einem WT

WPX 2
mit zwei WT

ISOLATION

- Type 400 – 500: 100 mm HeatBlocker-Isolation mit Polystyrol-Mantel silbergrau
- Type 600 – 1200: 130 mm HeatBlocker-Isolation mit Polystyrol-Mantel silbergrau
- Type 1500 – 2000: 160 mm HeatBlocker-Isolation mit Polystyrol-Mantel silbergrau



Hinweis: Jedem Speicher liegt 1 Stützenisierungsset (Art.-Nr. 600019) bei.

WÄRMEPUMPENBOILER MIT 1 WÄRMETAUSCHER

Artikel Nummer	Type	Inhalt Liter	ø mm		Höhe mm		Kippmass mm	Gew. kg	WT m²	WHV ⁽⁵⁾ W/h	Preis CHF inkl. Iso.
300004	WPX1/400	400	650 ⁽²⁾	850 ⁽¹⁾	1420 ⁽²⁾	1520 ⁽¹⁾	1480 ⁽²⁾	171	4,6 ⁽³⁾	73,3	5.177,--
300005	WPX1/500	485	650 ⁽²⁾	850 ⁽¹⁾	1670 ⁽²⁾	1785 ⁽¹⁾	1728 ⁽²⁾	202	6,0 ⁽³⁾	73,8	5.912,--
300007	WPX1/600	557,0	650 ⁽²⁾	910 ⁽¹⁾	1920 ⁽²⁾	2065 ⁽¹⁾	1977 ⁽²⁾	189	6,0 ⁽³⁾	91,2	6.379,--
300002	WPX1/800	716,8	790 ⁽²⁾	1050 ⁽¹⁾	1715 ⁽²⁾	1845 ⁽¹⁾	1779 ⁽²⁾	252	6,0 ⁽³⁾	93,7	7.312,--
300011	WPX1/1000	941,1	790 ⁽²⁾	1050 ⁽¹⁾	2110 ⁽²⁾	2240 ⁽¹⁾	2170 ⁽²⁾	270	6,0 ⁽³⁾	115,7	8.557,--
300013	WPX1/1200	1157,2	900 ⁽²⁾	1160 ⁽¹⁾	2110 ⁽²⁾	2240 ⁽¹⁾	2173 ⁽²⁾	331	8,0 ⁽³⁾	117,1	11.923,--
300015	WPX1/1500	1397,1	1000 ⁽²⁾	1320 ⁽¹⁾	2080 ⁽²⁾	2220 ⁽¹⁾	2166 ⁽²⁾	398	10,0 ⁽³⁾	130,6	15.742,--
300017 ⁽⁶⁾	WPX1/1750	1724,0	1100 ⁽²⁾	1420 ⁽¹⁾	2110 ⁽²⁾	2250 ⁽¹⁾	2220 ⁽²⁾	446	10,0 ⁽³⁾	149,2	16.860,--
300018	WPX1/2000	2071,6	1200 ⁽²⁾	1520 ⁽¹⁾	2140 ⁽²⁾	2280 ⁽¹⁾	2278 ⁽²⁾	517	12,0 ⁽³⁾	163,8	18.967,--

B

B

WÄRMEPUMPENBOILER MIT 2 WÄRMETAUSCHERN

Artikel Nummer	Type	Inhalt Liter	ø mm		Höhe mm		Kippmass mm	Gew. kg	Wärmetauscher		WHV ⁽⁵⁾ W/h	Preis CHF inkl. Iso.
									unten	oben		
300006	WPX2/500	477	650 ⁽²⁾	850 ⁽¹⁾	1670 ⁽²⁾	1785 ⁽¹⁾	1728 ⁽²⁾	215	1,9	4,2 ⁽³⁾	79,3	6.195,--
300008	WPX2/600	563	650 ⁽²⁾	910 ⁽¹⁾	1920 ⁽²⁾	2065 ⁽¹⁾	1977 ⁽²⁾	256	2,2	5,7 ⁽³⁾	87,9	7.426,--
300003	WPX2/800	716,7	790 ⁽²⁾	1050 ⁽¹⁾	1715 ⁽²⁾	1845 ⁽¹⁾	1779 ⁽²⁾	265	1,9	5,2 ⁽³⁾	96,7	7.892,--
300012	WPX2/1000	940,6	790 ⁽²⁾	1050 ⁽¹⁾	2110 ⁽²⁾	2240 ⁽¹⁾	2170 ⁽²⁾	318	2,8	6,0 ⁽³⁾	115,7	9.830,--
300014	WPX2/1200	1156,7	900 ⁽²⁾	1160 ⁽¹⁾	2110 ⁽²⁾	2240 ⁽¹⁾	2173 ⁽²⁾	398	3,6 ⁽³⁾	8,0 ⁽⁴⁾	117,1	14.731,--
300016	WPX2/1500	1424,9	1000 ⁽²⁾	1320 ⁽¹⁾	2080 ⁽²⁾	2220 ⁽¹⁾	2166 ⁽²⁾	468	4,2 ⁽³⁾	10,0 ⁽⁴⁾	130,6	18.995,--
300019	WPX2/2000	2039,8	1200 ⁽²⁾	1520 ⁽¹⁾	2140 ⁽²⁾	2280 ⁽¹⁾	2278 ⁽²⁾	561	4,8 ⁽³⁾	10,0 ⁽⁴⁾	163,8	21.725,--

B

(1) Masse inkl. Isolation (2) Masse ohne Isolation (3) doppelt gewendelt (4) dreifach gewendelt (5) Warmhalteverlust in Watt/h
(6) Produktionsbeginn bei Bestelleingang (Lieferzeit ca. 4 Wochen)

Das Zubehör zu diesen Edelstahlspeichern finden Sie ab Seite 27, unsere neuen Brauchwasserfilter auf Seite 34.
Wir liefern Ihnen unsere bewährten Edelstahlspeicher gerne auch auf Anfrage in individuellen Ausführungen (ab Seite 42).

zertifiziert nach
EN 60335

SVGW
SSIGE
Nr. 0604-5073

EWS0

EMAILLIERTE WARMWASSERSPEICHER OHNE WÄRMETAUSCHER

BESTEHEND AUS:

WARMWASSERSPEICHER

- hochwertige Emaillierung nach DIN 4753 Teil 3
- Betriebsüberdruck: EU 10 bar; CH 6 bar
- Prüfüberdruck: EU 13 bar; CH 12 bar

FLANSCH

- Type 300: 2 x ø 120/180
- Type 500 – 1000: 1 x ø 220/290, 1 x ø 120/180
- Type 1250: 1 x ø 170/240, 1 x ø 120/180
- Type 1500 – 2000: 1 x ø 220/290, 1 x ø 120/180

INKLUSIVE

- Schutzanode
- Thermometer

Stützen-
anordnung:
45°



ISOLATION

- Type 300 bis 500: 75 mm fix geschäumt mit Skai-Mantel silbergrau
- Type 760 – 1250: 130 mm HeatBlocker-Isolation mit Polystyrolmantel silbergrau
- Type 1500 – 2000: 160 mm HeatBlocker-Isolation mit Polystyrolmantel silbergrau



Hinweis: Jedem Speicher liegt 1 Stützenisolierungsset (Art.-Nr. 600019) bei.

EMAILLIERTE WASSERERWÄRMER OHNE WÄRMETAUSCHER

Artikel Nummer	Type	Inhalt Liter	ø mm	Höhe mm	Kippmass mm	Gew. kg	WHV ⁽³⁾ W/h	Preis CHF inkl. Iso.
300044	EWS0/300	311,3	650 ⁽¹⁾	1870 ⁽¹⁾	1980 ⁽¹⁾	73	69,7	1.469,--
300471	EWS0/500	490,1	800 ⁽¹⁾	1795 ⁽¹⁾	1965 ⁽¹⁾	145	81,6	1.999,--
300457	EWS0/760	753	790 ⁽²⁾ 1050 ⁽¹⁾	1755 ⁽²⁾ 1885 ⁽¹⁾	1898 ⁽²⁾	197	99,2	2.747,--
300458	EWS0/1000	870,0	790 ⁽²⁾ 1050 ⁽¹⁾	2020 ⁽²⁾ 2150 ⁽¹⁾	2052 ⁽²⁾	215	134,9	3.087,--
300459	EWS0/1250	1234	900 ⁽²⁾ 1160 ⁽¹⁾	2140 ⁽²⁾ 2270 ⁽¹⁾	2175 ⁽²⁾	235	140,3	4.284,--
300474	EWS0/1500	1464,7	1000 ⁽²⁾ 1320 ⁽¹⁾	2185 ⁽²⁾ 2315 ⁽¹⁾	2222 ⁽²⁾	320	140,4	5.209,--
300475	EWS0/2000	1917	1100 ⁽²⁾ 1420 ⁽¹⁾	2350 ⁽²⁾ 2510 ⁽¹⁾	2394 ⁽²⁾	430	161,4	6.283,--

(1) Masse inkl. Isolation (2) Masse ohne Isolation (3) Warmhalteverlust in Watt/h

Das Zubehör zu diesen emaillierten Warmwasserspeichern finden Sie ab Seite 27.

EWS1 / EWS2

EMAILLIERTE WARMWASSERSPEICHER MIT 1 ODER 2 WÄRMETAUSCHER

BESTEHEND AUS:

WARMWASSERSPEICHER

- hochwertige Emaillierung nach DIN 4753 Teil 3
- Betriebsüberdruck: EU 10 bar; CH 6 bar
- Prüfüberdruck: EU 13 bar; CH 12 bar

FLANSCH

- Type 300 – 1000: 2x ø 120/180
- Type 1250 – 1500: 1 x ø 170/240 + 1 x ø 120/180
- Type 2000: ø 220/290 + ø 120/180

GLATTROHRWÄRMETAUSCHER


- Material: S235JR
- aus 1" Glattrohr gefertigt

INKLUSIVE

- Schutzanode
- Thermometer
- bis Type 500: Fühlertauchrohre

ISOLATION

- Type 300 – 600: 75 mm fix geschäumt mit Skai-Mantel silbergrau
- Type 750 – 1250: 130 mm HeatBlocker-Isolation mit Polystyrolmantel silbergrau
- Type 1500 – 2000: 160 mm HeatBlocker-Isolation mit Polystyrolmantel silbergrau



Emailboiler mit 1 WT

Emailboiler mit 2 WT



Hinweis: Jedem Speicher liegt 1 Stutzenisoliierungsset (Art.-Nr. 600019) bei.

EMAILLIERTE WASSERERWÄRMER MIT 1 WÄRMETAUSCHER

Artikel Nummer	Type	Inhalt Liter	ø mm	Höhe mm	Kippmass mm	Gew. kg	WT ⁽³⁾ unten	WHV ⁽⁴⁾ W/h	Preis CHF inkl. Iso.	
300436	EWS1/300	311,3	650 ⁽¹⁾	1870 ⁽¹⁾	1980 ⁽¹⁾	99	1,60	69,7	1.428,--	B
300437	EWS1/400	391,6	750 ⁽¹⁾	1700 ⁽¹⁾	1858 ⁽¹⁾	110	1,90	72,1	1.618,--	B
300438	EWS1/500	472,7	750 ⁽¹⁾	1960 ⁽¹⁾	2099 ⁽¹⁾	127	2,20	80,6	1.822,--	B
300445	EWS1/600	581,8	800 ⁽¹⁾	2020 ⁽¹⁾	2173 ⁽¹⁾	149	2,50	91,2	2.013,--	
300460	EWS1/750	756	790 ⁽²⁾ 1050 ⁽¹⁾	1770 ⁽²⁾ 1900 ⁽¹⁾	1804 ⁽²⁾	192	2,70	108,5	3.019,--	
300462	EWS1/1000	875	790 ⁽²⁾ 1050 ⁽¹⁾	2020 ⁽²⁾ 2150 ⁽¹⁾	2052 ⁽²⁾	210	3,50	101,7	3.332,--	
300464	EWS1/1250	1238,1	900 ⁽²⁾ 1160 ⁽¹⁾	2140 ⁽²⁾ 2270 ⁽¹⁾	2175 ⁽²⁾	221	2,80	120,1	4.991,--	
300079	EWS1/1500	1375	1000 ⁽²⁾ 1320 ⁽¹⁾	2050 ⁽²⁾ 2210 ⁽¹⁾	2088 ⁽²⁾	368	3,60	122,8	5.766,--	
300070	EWS1/2000	1964	1100 ⁽²⁾ 1420 ⁽¹⁾	2350 ⁽²⁾ 2510 ⁽¹⁾	2394 ⁽²⁾	541	4,30	156,6	7.058,--	

EMAILLIERTE WASSERERWÄRMER MIT 2 WÄRMETAUSCHERN

Artikel Nummer	Type	Inhalt Liter	ø mm	Höhe mm	Kippmass mm	Gew. kg	WT m ² unten	WT m ² oben	WHV ⁽⁴⁾ W/h	Preis CHF inkl. Iso.	
300439	EWS2/300	304,2	650 ⁽¹⁾	1870 ⁽¹⁾	1980 ⁽¹⁾	107	1,30	0,80	68,1	1.578,--	B
300440	EWS2/400	388,5	750 ⁽¹⁾	1700 ⁽¹⁾	1858 ⁽¹⁾	118	1,30	1,--	71,2	1.741,--	B
300441	EWS2/500	462,1	750 ⁽¹⁾	1960 ⁽¹⁾	2099 ⁽¹⁾	141	1,70	1,30	80,7	1.986,--	B
300063	EWS2/600	581,6	800 ⁽¹⁾	2020 ⁽¹⁾	2173 ⁽¹⁾	172	2,50	1,70	89,6	2.230,--	
300461	EWS2/750	755	790 ⁽²⁾ 1050 ⁽¹⁾	1770 ⁽²⁾ 1900 ⁽¹⁾	1804 ⁽²⁾	248	2,70	1,60	119,0	3.250,--	
300463	EWS2/1000	870,0	790 ⁽²⁾ 1050 ⁽¹⁾	2020 ⁽²⁾ 2150 ⁽¹⁾	2052 ⁽²⁾	262	3,50	1,60	119,8	3.658,--	

(1) Masse inkl. Isolation (2) Masse ohne Isolation (3) Wärmetauscher (4) Warmhalteverlust in Watt/h

Das Zubehör zu diesen emaillierten Warmwasserspeichern finden Sie ab Seite 27.


zertifiziert nach
EN 60335

SVGW
SSIGE
Nr. 0604-5073

EWS1WP / EWS2WP

EMAILLIERTE WARMWASSERSPEICHER FÜR WÄRMEPUMPEN
MIT GROSSEM WÄRMETAUSCHER

Stützen-
anordnung:
45°



Emailboiler-WP
mit einem WT

Emailboiler-WP
mit zwei WT

BESTEHEND AUS:

WARMWASSERSPEICHER

- hochwertige Emaillierung nach DIN 4753 Teil 3
- Betriebsüberdruck: EU 10 bar; CH 6 bar
- Prüfüberdruck: EU 13 bar; CH 12 bar

FLANSCH

- Type 300 – 1000: 2 x ø 120/180 (EWS 1 300: nur 1 x ø 120/180!)
- Type 1250 – 1500: 1 x ø 170/240 + 1 x ø 120/180
- Type 2000: ø 220/290 + ø 120/180

GLATTROHRWÄRMETAUSCHER

- Material: S235JR
- aus 1" Glattrohr gefertigt

INKLUSIVE

- Schutzanode
- Thermometer
- bis Type 500: Fühlertauchrohre

ISOLATION

- Type 300 – 600: 75 mm fix geschäumt mit Skai-Mantel silbergrau
- Type 750 – 1250: 130 mm HeatBlocker-Isolation mit Polystyrolmantel silbergrau
- Type 1500 – 2000: 160 mm HeatBlocker-Isolation mit Polystyrolmantel silbergrau



Hinweis: Jedem Speicher liegt 1 Stützenisierungsset (Art.-Nr. 600019) bei.

WÄRMEPUMPENBOILER MIT GROSSEM WÄRMETAUSCHER

Artikel Nummer	Type	Inhalt Liter	ø mm	Höhe mm	Kippmass mm	Gew. kg	WT (3) unten m ²	WHV(6) W/h	Preis CHF inkl. Iso.
300442	EWS1/300WP	292,3	750 (1)	1340 (1)	1536 (1)	116	3,2 (4)	58,1	1.836,--
300443	EWS1/400WP	385,6	750 (1)	1700 (1)	1858 (1)	161	5,0 (4)	73,0	2.149,--
300444	EWS1/500WP	461,0	750 (1)	1960 (1)	2099 (1)	190	6,2 (4)	80,2	2.598,--
300456	EWS1/600WP	578,4	800 (1)	2020 (1)	2170 (1)	202	6,0 (4)	85,1	2.693,--
300468	EWS1/750WP	779,3	790 (2) 1050 (1)	1770 (2) 1900 (1)	1804 (2)	252	7,0 (4)	114,2	3.468,--
300466	EWS1/1000WP	895,3	790 (2) 1050 (1)	2020 (2) 2150 (1)	2052 (2)	278	8,0 (4)	122,1	4.162,--
300465	EWS1/1250 WP	1247	900 (2) 1160 (1)	2140 (2) 2270 (1)	2175 (2)	356	8,0 (4)	145,3	5.875,--
300483	EWS1/1500 WP	1375,2	1000 (2) 1320 (1)	2050 (2) 2210 (1)	2088 (2)	446	9,0 (5)	122,8	8.051,--
300484	EWS1/2000 WP	1964,3	1100 (2) 1420 (1)	2350 (2) 2510 (1)	2394 (2)	650	12,0 (5)	156,6	9.629,--

B

B

B

NEU

NEU

WÄRMEPUMPENBOILER MIT SOLARWÄRMETAUSCHER

Artikel Nummer	Type	Inhalt Liter	ø mm	Höhe mm	Kippmass mm	Gew. kg	WT m ² (3)		WHV(6) W/h	Preis CHF inkl. Iso.
							unten	oben		
300045	EWS2/300WP	312	650 (1)	1870 (1)	1980 (1)	142	1,2	3,2 (4)	64,9	2.570,--
300048	EWS2/600WP	582,0	800 (1)	2020 (1)	2170 (1)	205	1,5	4,0 (4)	85,0	2.951,--
300469	EWS2/750WP	778,6	790 (2) 1050 (1)	1770 (2) 1900 (1)	1804 (2)	259	2,0 (4)	5,0 (4)	111,2	4.080,--
300467	EWS2/1000WP	869	790 (2) 1050 (1)	2020 (2) 2150 (1)	2052 (2)	278	2,2	6,0 (4)	104,4	4.434,--

B

(1) Masse inkl. Isolation (2) Masse ohne Isolation (3) Wärmetauscher (4) doppelt gewendelt (5) dreifach gewendelt (6) Warmhalteverlust in Watt/h

Das Zubehör zu diesen emaillierten Warmwasserspeichern finden Sie ab Seite 27.

SOLARSYSTEMSPEICHER

**EMAILLIERTE WARMWASSERSPEICHER
MIT AUFGEBAUTER SOLARSTATION UND AUSDEHNUNGSGEFÄSS**

BESTEHEND AUS:

WARMWASSERSPEICHER

- hochwertige Emaillierung nach DIN 4753 Teil 3
- Betriebsüberdruck: EU 10 bar; CH 6 bar
- Prüfüberdruck: EU 13 bar; CH 12 bar

FLANSCH

- 2 x Ø 120/180

INKLUSIVE

- Schutzanode
- Thermometer
- Fühlertauchrohre

GLATTROHRWÄRMETAUSCHER

- Material: S235JR
- aus 1" Glattrohr gefertigt

ISOLATION

- 75 mm fix geschäumt mit Skai-Mantel silbergrau

NEU
auf Anfrage auch
ohne Regler erhältlich



SOLARSYSTEMSPEICHER										
Artikel Nummer	Type	Inhalt Liter	Ø mm	Höhe mm	Kippmass mm	Gew. kg	WT m ² (3)		WHV ⁽⁵⁾ W/h	Preis CHF inkl. Iso.
							unten	oben		
300451	EWS2/500WP	460,0	750 (1)	1940 (1)	2080 (1)	180	1,2 (4)	5,0 (4)	79,7	4.722,--
300450	EWS2/500 ÖL/GAS	475,0	750 (1)	1940 (1)	2080 (1)	132	1,2 (4)	1,3	82,1	4.440,--

(1) Masse inkl. Isolation (2) Masse ohne Isolation (3) Wärmetauscher (4) doppelt gewendelt (5) Warmhalteverlust in Watt/h

EWS 1 300/100 WP

**EMAILLIERTER SYSTEMSPEICHER MIT PUFFER FÜR WÄRMEPUMPEN
TRINKWASSER UND PUFFER IN EINER EINHEIT**

BESTEHEND AUS:

WARMWASSERSPEICHER

- hochwertige Emaillierung nach DIN 4753 Teil 3
- Betriebsüberdruck: EU 10 bar; CH 6 bar
- Prüfüberdruck: EU 13 bar; CH 12 bar

FLANSCH

- 1 x Ø 120/180

INKLUSIVE

- Schutzanode
- Thermometer

GLATTROHRWÄRMETAUSCHER

- Material: S235JR
- aus 1" Glattrohr gefertigt

ISOLATION

- 75 mm fix geschäumt mit Skai-Mantel silbergrau



EMAILLIERTER SYSTEMSPEICHER MIT PUFFER FÜR WÄRMEPUMPEN										
Artikel Nummer	Type	Inhalt Liter	Ø mm	Höhe mm	Kippmass mm	Gew. kg	WT m ² (3)		WHV ⁽⁵⁾ W/h	Preis CHF inkl. Iso.
							unten	oben		
300049	EWS1 300/100 WP	283,4 + 100	750 (1)	1700 (1)	1858 (1)	128	3,2 (4)		70,4	2.176,--

(1) Masse inkl. Isolation (2) Masse ohne Isolation (3) Wärmetauscher (4) doppelt gewendelt (5) Warmhalteverlust in Watt/h

FRIWA-PUFFERSPEICHER

MIT UND OHNE WÄRMETAUSCHER

ENERGIESPEICHER

- Material: S235JR
- Betriebsüberdruck: 3,0 bar
- Prüfüberdruck: 4,5 bar
- mit Schichtungseinrichtungen
- inkl. am Speicher aufgebauter Halterung für FriWa

ISOLATION

- Type 800-1000: 130 mm Polyesterfaservlies mit Polystyrol-Mantel silbergrau
- Type 1500-2000: 160 mm Polyesterfaservlies mit Polystyrol-Mantel silbergrau



weitere Grössen
und Ausführungen
auf Anfrage lieferbar

FRISCHWASSERPUFFERSPEICHER MIT UND OHNE WÄRMETAUSCHER

Artikel Nummer	Type	Inhalt Liter	Ø mm		Höhe mm		Kippmass mm	Gew. kg	WT m ²	WHV ⁽³⁾ W/h	Preis CHF inkl. Iso.
600219	FRIWA PF 500	514,0	600 ⁽²⁾	860 ⁽¹⁾	1990 ⁽²⁾	2090 ⁽¹⁾	2018 ⁽²⁾	137	-	94,9	2.264,--
600210	FRIWA PF 800	798,0	750 ⁽²⁾	1010 ⁽¹⁾	1990 ⁽²⁾	2090 ⁽¹⁾	2021 ⁽²⁾	166	-	132,4	2.496,--
600211	FRIWA PF 1000	942,0	790 ⁽²⁾	1050 ⁽¹⁾	2110 ⁽²⁾	2210 ⁽¹⁾	2142 ⁽²⁾	182	-	147,0	2.672,--
600202	FRIWA PF 1500	1422,0	1000 ⁽²⁾	1320 ⁽¹⁾	2020 ⁽²⁾	2170 ⁽¹⁾	2059 ⁽²⁾	228	-	154,4	3.400,--
600203	FRIWA PF 2000	1926,2	1100 ⁽²⁾	1420 ⁽¹⁾	2250 ⁽²⁾	2400 ⁽¹⁾	2290 ⁽²⁾	272	-	180,5	4.230,--
600220	FRIWA PFS 500	514,0	600 ⁽²⁾	860 ⁽¹⁾	1990 ⁽²⁾	2090 ⁽¹⁾	2018 ⁽²⁾	163	1,8	98,9	2.618,--
600214	FRIWA PFS 800	798,0	750 ⁽²⁾	1010 ⁽¹⁾	1990 ⁽²⁾	2090 ⁽¹⁾	2021 ⁽²⁾	195	1,8	125,2	2.842,--
600215	FRIWA PFS 1000	942,0	790 ⁽²⁾	1050 ⁽¹⁾	2110 ⁽²⁾	2210 ⁽¹⁾	2142 ⁽²⁾	221	2,4	147,0	3.046,--
600206	FRIWA PFS 1500	1422,0	1000 ⁽²⁾	1320 ⁽¹⁾	2020 ⁽²⁾	2170 ⁽¹⁾	2059 ⁽²⁾	276	3,0	158,4	3.876,--
600207	FRIWA PFS 2000	1926,0	1100 ⁽²⁾	1420 ⁽¹⁾	2250 ⁽²⁾	2400 ⁽¹⁾	2290 ⁽²⁾	326	3,6	184,5	4.787,--

(1) Masse inkl. Isolation (2) Masse ohne Isolation (3) Warmhalteverlust in Watt/h

FRISCHWASSERMODULE

KOMPAKTE FRISCHWASSERSTATIONEN MIT PLATTENWÄRMETAUSCHERN




BESTEHEND AUS:

PLATTENWÄRMETAUSCHER


- Material: Edelstahl 1.4571 (V4a)
- Kupfer gelötet

ELEKTRONISCHE REGELUNG

- VBus®
- SD-Karten Einschub
- Vollgrafikdisplay
- Potentialfreies Relais für Störmeldung
- optional: Modbus / BACnet



FWS 30



FWS 50 / FWS 75



FWS 130

PUMPEN

- Hocheffizienzpumpe Grundfos
- Stufenlos regelbar

ISOLIERSCHALE

- Umschliesst die gesamte Station
- Vorgefertigt inkl. Verrohrung


FRISCHWASSERSTATIONEN								
Artikel Nummer	Type	Entnahme Warmwasser	Vorlauftemperatur				Abmessung (BxHxT)	Preis CHF
			60 °C		70 °C			
600156	FWS 30	45 °C	29l/min	69kW	39l/min	75 kW	309x539x314mm	2.171,--
		60 °C	-		22 l/min	77 kW		
600157	FWS 30 inkl. Zirkulation	45 °C	29l/min	69kW	39l/min	75 kW	309x539x314mm	2.602,--
		60 °C	-		22 l/min	77 kW		
600036	FWS 50	45 °C	50l/min	121 kW	64 l/min	155 kW	620x795x298mm	3.791,--
		60 °C	-		37 l/min	129 kW		
600040	FWS 75	45 °C	77l/min	187kW	88l/min	214kW	620x795x298mm	6.039,--
		60 °C	-		58l/min	200kW		
600042	FWS 130	45 °C	123l/min	300kW	130l/min	316 kW	710x1430x920mm	13.352,--
		60 °C	-		94 l/min	324kW		

ZUBEHÖR		
Artikel-Nr.	Bezeichnung	Preis CHF
600038	Zirkulationseinheit zu FWS 50/75 inkl. Pumpe Grundfos UPM2 15-75 CIL	898,--
600056	Zirkulationseinheit zu FWS130 inkl. Pumpe Grundfos UPM2 15-75 CIL	1.372,--
600846	Montage Set zu FWS 30 - zur Anbringung direkt am Speicher	240,--
600842	Montage Set zu FWS 50 - zur Anbringung direkt am Speicher	283,--
600834	Montage Set zu FWS 75 - zur Anbringung direkt am Speicher	283,--
600213	Montageset FWS 50 zu Wärmepumpensystemmodul	1.485,--
600216	Montageset FWS 75 zu Wärmepumpensystemmodul	1.552,--
600055	Probeentnahmeventil FWS50/75/130	177,--



FRISCHWASSERKASKADE

KOMBINIerte FRISCHWASSERSTATIONEN



Kaskade FWS 50 / FWS 75

Durch die vorgefertigten Verrohrungen, den eingebauten Umschaltventilen und der mitgelieferten Verkabelung ist eine Friwa-Kaskade einfach und schnell realisiert.

Die elektronische Regelung ist für die Kaskade vorbereitet und benötigt keine zusätzlichen Komponenten.

Die Regelung steuert die Belastung der einzelnen Stationen so, dass diese gleichmässig belastet werden.

Lieferumfang: interne Umschaltventile⁽¹⁾,
optional erhältlich: Zirkulationsgruppe⁽²⁾,
Rohrsätze⁽³⁾

FRISCHWASSERKASKADEN						
Artikel Nummer	Kaskadentype	Leistung Warmwasser			Abmessung (BxHxT in mm)	Preis CHF
		BWW 45 °C	BWW 60 °C			
		VL 55 °C	VL 65 °C	VL 70 °C		
600227	2-fach FWS 50	84l/min = 204kW	60l/min = 206kW	74l/min = 258kW	1300x795x298	8.564,--
600228	3-fach FWS 50	126l/min = 306kW	90l/min = 309kW	111l/min = 387kW	1950x795x299	12.701,--
600229	4-fach FWS 50	168l/min = 408kW	120l/min =412kW	148l/min = 516kW	2600x795x300	17.198,--
600230	2-fach FWS 75	130l/min = 316kW	92l/min = 320kW	116l/min = 466kW	1300x795x298	13.189,--
600231	3-fach FWS 75	195l/min = 424kW	138l/min = 480kW	174l/min = 699kW	1950x795x299	19.554,--
600232	4-fach FWS 75	260l/min = 632kW	184l/min =640kW	232l/min = 932kW	2600x795x300	26.448,--
600233	2-fach FWS 130	210l/min = 508kW	150l/min = 522kW	188l/min = 648kW	1600x1430x920	28.359,--
600234	3-fach FWS 130	330l/min = 762kW	225l/min = 783kW	282l/min = 972kW	2500x1430x920	41.562,--
600235	4-fach FWS 130	420l/min = 1016kW	300l/min =1044kW	376l/min = 1296kW	3400x1430x920	56.787,--

ZUBEHÖR		
Artikel-Nr.	Bezeichnung	Preis CHF
600057	Zirkulationseinheit GH7 zu FWS50/75/130 f. Kaskade inkl. Pumpe Grundfos UPM2 15-75 CIL	976,--
600208	Zirkulationseinheit GH10 zu FWS50/75/130 f. Kaskade inkl. Pumpe Grundfos UPML 25-105 N	1.457,--
600059	Zirkulationseinheit GH12 zu FWS75/130 f. Kaskade inkl. Pumpe Grundfos UPM XL 25-125 N	1.697,--
600051	Rohrsatz DN25 FWS 50 für 2er-Kaskade	1.938,--
600053	Rohrsatz DN32 FWS 75 für 2er-Kaskade	2.864,--
600048	Rohrsatz DN40 FWS130 für 2er-Kaskade	3.967,--
600050	3-Wege-Umschaltventil 1" IG mit Stellantrieb	441,--
600063	3-Wege-Umschaltventil 5/4" IG mit Stellantrieb	516,--
600052	3-Wege Umschaltventil DN40 mit Stellantrieb	672,--
600054	3-Wege Umschaltventil DN50 mit Stellantrieb	820,--
600871	VBus/ModBus TPC/IP Modul	580,--
600850	Datenlogger DL3 - BACnet	1.598,--

LADESPEICHER

EDELSTAHL-SPEICHER

BESTEHEND AUS:

WARMWASSERSPEICHER

- Material: Edelstahl 1.4571 (V4a)
- Betriebsüberdruck 6/10 bar
- vollbadgebeizt und passiviert
- Ladestutzen mit Sprühverteilung
- Zirkulationsanschluss mit Schichteinrichtung
- 2 Stk. Bogenrohre für Warmwasser und Kaltwasser

FLANSCH

- 1 Stück ø 170/240 mm zur Reinigung
- 1 Stück ø 120/180 mm für E-Einsätze

ISOLATION

- Type 500 – 1000: 130 mm Polyesterfaservlies mit Polystyrol-Mantel silbergrau
- Type 1500 – 2000: 160 mm Polyesterfaservlies mit Polystyrol-Mantel silbergrau




EDELSTAHL-LADESPEICHER								
Artikel Nummer	Type	Inhalt Liter	ø ⁽¹⁾ mm	Höhe ⁽¹⁾ mm	Kippmass ⁽¹⁾ mm	Gew. kg	WHV ⁽²⁾ W/h	Preis CHF inkl. Iso.
200345	LX500	473	600	1890	1927	138	75,6	5.785,--
200348	LX800	845	790	1970	2047	173	126,3	7.030,--
200350	LX1000	962	850	1970	2031	230	119,6	7.482,--
200354	LX1500	1427	1000	2090	2128	275	121,3	9.095,--
200355	LX2000	1955	1200	2110	2253	313	151,8	11.145,--

Lieferzeit ca. 7 Werktage (1) Masse ohne Isolation (2) Warmhalteverlust in Watt/h

Sonderausführungen auf Anfrage erhältlich

ZUBEHÖR		
Artikel-Nr.	Bezeichnung	Preis CHF
600845	Montage-/Verbindungsset zu Ladestation 115 kW	283,--
600848	Montage-/Verbindungsset zu Ladestation 190 kW	283,--
600057	Zirkulationsset GH7 inkl. Pumpe Grundfos UPM2 15-75 CIL2	976,--
600208	Zirkulationsset GH10 inkl. Pumpe Grundfos UPM L 25-105 N	1.457,--

FLANSCHHEIZKÖRPER AUS INCOLOY				
mit Relais (für Ladespeicher)				
Artikel Nummer	Leistung kW	Länge mm	Flansch ø mm	Preis CHF
200880	6	360	180	673,--
200879	10	540	180	707,--



Das Zubehör zu diesen Edelstahlspeichern finden Sie ab Seite 27.

Wir liefern Ihnen unsere bewährten Edelstahlspeicher gerne auch auf Anfrage in individuellen Ausführungen (ab Seite 42).

LADESTATIONEN


BESTEHEND AUS:

LADESTATION

- Regelung fix aufgebaut
- Brenneranforderung potentialfrei
- optional E-Heizung steuerbar
- Steuerung einer optionalen Zirkulationspumpe über PWM-Signal
- Steuerung der Primär- und Sekundärpumpe über PWM
- thermische Desinfektion
- optional: Modbus-/KNX-Anbindung
- optional: Fernzugriff über App

LADESTATION		
Artikel-Nr.	Leistung Station kW	Preis CHF
600178	bis 115 kW	4.986,--
600179	bis 190 kW	6.259,--

Ladestation wird gemeinsam mit 2-Wege-Ventil ausgeliefert.
Weitere Ladestationen auf Anfrage erhältlich




ZUBEHÖR		
Artikel-Nr.	Bezeichnung	Preis CHF
600867	CAN-Buskonverter BC2	429,--
600859	Modbus / M-Bus Modul für CAN-Buskonverter 2 (600867 erforderlich)	180,--
600860	KNX Modul für CAN-Buskonverter 2 (600867 erforderlich)	262,--
600861	WLAN Anbindung des C.M.I.	256,--
600862	C.M.I. Modul 01 - Monitoring Interface für Fernzugriff/-wartung	419,--
600611	Einspritzschaltung DN25 für 115 kW	1.016,--
600613	Einspritzschaltung DN32 für 190 kW	1.045,--

HYDRAULISCHE WEICHE

ENTWICKELT MIT DER UNIVERSITÄT CHEMNITZ / PATENT NR. EP2649378

Hydraulische Weichen entkoppeln Erzeuger- und Verbraucherkreisläufe. Für die Auslegung können die Dimensionierungshinweise des VDMA Einheitsblatts 24770 genutzt werden, hier wird ein Verhältnis von Rohrdurchmesser zu Behälterdurchmesser und Behältergrösse vorgegeben.

In der Realität müssen bei der Auslegung von hydraulischen Weichen zusätzlich die lokalen Platzverhältnisse sowie die jeweiligen Bau- und Folgekosten beachtet werden. Dieses Spannungsverhältnis von Funktion und Wirtschaftlichkeit war der Anstoss für ein Forschungsprojekt der Technischen Universität Chemnitz.



Bei zu kleinen Weichen werden die Rohrströmungen durch Verwirbelungen in der hydraulischen Weiche verformt. Die Anforderung einer sicheren Versorgung mit der geplanten Soll-Temperatur kann somit nicht erfüllt werden. Das ungenügende Delta-T führt zu einem unwirtschaftlichen Betrieb, einer hohen Taktung und einer kürzeren Lebensdauer der Erzeuger. Um das Strömungsverhalten innerhalb der Weiche zu optimieren, hat die TU Chemnitz eine neuartige Schikane entwickelt und patentiert.

Die Masse einer Weiche können deutlich reduziert werden. So können Kosteneinsparungen bei Installation und Technikraum bei wissenschaftlich nachgewiesener Funktionsweise realisiert und das Spannungsverhältnis von Funktion und Wirtschaftlichkeit gelöst werden.

VORTEILE

- Deutliche Verbesserung der Strömungsverhältnisse • Wesentlich geringere unerwünschte Vermischungserscheinungen
- Spürbare Wirkungsgraderhöhung • Vorteilhaft insbesondere bei grossen Systemen

HYDRAULISCHE WEICHEN									
Art.Nr. Speicher	Art.Nr. Isolation	Type/Inhalt	Volumenstrom m ³ /h	Ø mm		Höhe mm		Gew. kg	Preis CHF inkl. Iso.
100150	113150	250	70	500 (2)	765 (1)	1400 (2)	1500 (1)	103	4.488,--
100151	113151	500	125	650 (2)	915 (1)	1750 (2)	1850 (1)	155	5.576,--
100152	113152	700	200	700 (2)	965 (1)	1970 (2)	2070 (1)	200	6.120,--
100153	113153	1000	280	790 (2)	1055 (1)	2190 (2)	2290 (1)	255	8.350,--
100155	116155	2100	440	1000 (2)	1327 (1)	2920 (2)	3070 (1)	407	10.458,--
100156	116156	2800	690	1100 (2)	1427 (1)	3200 (2)	3350 (1)	508	14.756,--
100157	116157	4750	900	1300 (2)	1627 (1)	3850 (2)	4000 (1)	735	18.251,--

(1) Masse inkl. Isolation (2) Masse ohne Isolation

Hydraulische Weichen werden grundsätzlich liegend transportiert - Isolationen separat in Kartons.

Die Abrechnung der Transportkosten erfolgt nach tatsächlichem Aufwand

ERDSPEICHER

UNTERIRDISCH VERBAUTE SPEICHER ALS PUFFER- ODER KOMBISPEICHER

Vorteile im Überblick

- keine Platzverschwendung durch unterirdische Ausführung
- hochwirksame Wärmedämmung
- kombiniertes System aus Pufferspeicher und Trinkwasserspeicher möglich
- optimal zur Einbindung in Solaranlagen
- spezielle Oberflächenbeschichtung der Isolation
- wasserdicht und druckstabil
- einfache Lagerung im Erdreich
- versehen mit einem Schacht als Kontrollöffnung

Technische Details

- Puffer- oder Kombispeicher unterirdisch
- Druckbehälter nach DGRL 97/23/EG Art. 3 zum Betrieb ohne Gaspolster
- mit Solarregister aus 1" Glattrohr
- mit Helix-Integralboiler
- Material: S235JR
- max. Betriebsüberdruck: 3 bar
- max. Betriebstemperatur: 110 °C
- Oberfläche innen: roh

Schachtausführung

- Fertigdomschacht, begehbare übergreifende Abdeckung
- andere Ausführungen und Belastungsklassen sind lieferbar

Wärmedämmung / Isolierung

Die Wärmedämmung erfolgt mit 100 mm Polyurethanschaum (Wärmeleitfähigkeit = ca. 0,03 W/K+m) und einer zusätzlichen Dichtungsschicht

Individuelle Lösung

- anderer Betriebsdruck möglich
- Isolation bis 200 mm möglich
- alternativ auch als liegende Variante erhältlich

KOMBI-ERDSPEICHER

Artikel Numer	Type	Inhalt Liter	Ø mm		Höhe mm		Gew. kg	WT m ²	Helix		WHV ⁽³⁾ W/h	Preis CHF inkl. Iso.
									Typ m ²	Inhalt ltr.		
700000	800	826,9	900 ⁽²⁾	1100 ⁽¹⁾	1590 ⁽²⁾	2044 ⁽⁴⁾	248	2,4	7	65	123,5	7.820,--
700003	1000	1152,0	1000 ⁽²⁾	1200 ⁽¹⁾	1770 ⁽²⁾	2273 ⁽⁴⁾	255	3,0	8	75	141,4	8.704,--

(1) Masse inkl. Isolation (2) Masse ohne Isolation (3) Warmhalteverlust in Watt/h (4) Höhe mit Domschacht



LEBENSDAUER VON MAGNESIUM-ANODEN

Magnesium-Stabanode

Klassisch, einfach, günstig - in emaillierten Speichern ist unbedingt ein zusätzlicher Schutz nötig.



Die theoretische Lebensdauer von Magnesium-Anoden in emaillierten Behältern hängt unter anderem von folgenden Parametern ab:

- Anodendurchmesser, Bestückungsgewicht
- Schutzstrom
- Salzgehalt des Wassers
- Spez. elektr. Widerstand des Wassers

Die Magnesium-Anode wird so dimensioniert, dass auch unter kritischen Wasserbedingungen eine Mindestlebensdauer von ca. 2 Jahren erreicht wird.


Deshalb muss die Anodenmasse mindestens 0,2 kg/m² emaillierter Fläche des Behälters betragen.

Nach DIN 4753 muss die Magnesium-Anode erstmals nach zwei Jahren kontrolliert werden. Danach immer jährlich.


Die theoretische Lebensdauer einer Magnesium-Anode unter den entsprechenden Parametern:

Magnesium-Kettenanode

Die neue Anode ist zu lang und es gibt keinen Platz, um sie einzuschrauben? Hierfür gibt es eine flexible Lösung.




C) ZUBEHÖR / ERSATZTEILE



ELEKTROHEIZUNGEN

EINSCHRAUBHEIZKÖRPER INCOLOY				
mit konischem Gewinde 1½" (für Heizungs- und Brauchwasser)				
Artikel Nummer	Leistung	Länge mm	Preis CHF	
101979	2 kW / 230/400 V	300	409,--	
101980	3 kW / 230/400 V	400	413,--	
101981	3,8 kW / 400 V	450	422,--	
101978	6 kW / 400 V	600	439,--	
101984	7,5 kW / 400 V	700	464,--	
101985	9 kW / 400 V	750	477,--	

FLANSCHHEIZKÖRPER AUS INCOLOY				
ausgenommen Art. Nr. 200851 (für Brauch- und Heizungswasser)				
Artikel Nummer	Leistung kW	Länge mm	Flansch ø mm	Preis CHF
200834	6 / 3	360	180	498,--
200835	10	540	180	510,--
200885	15	650	180	680,--
900135	Haube für seitliche Kabelführung		180	49,--
200906	10 / 7,5 / 5	300	240	1.000,--
200852	15 / 7,5	420	240	1.061,--
200872	20 / 10	540	240	1.156,--
200850	25 / 12,5	660	240	1.316,--
200851 *	44 / 22	1090	240	1.965,--



* aus Cronifer

FLANSCHHEIZKÖRPER AUS INCOLOY				
mit Relais (für Ladespeicher)				
Artikel Nummer	Leistung kW	Länge mm	Flansch ø mm	Preis CHF
200880	6	360	180	673,--
200879	10	540	180	707,--




Bitte Korrosionsschutz beachten! Schalter für Einstellung des Speichertyps vorhanden!

Missachtung kann zu Korrosionsschäden an Gerät und Speicher führen.

- Pufferspeicher oder emaillierte Behälter: Schiebeschalter auf der Position „2“ lassen (Werkseinstellung).
- Chromstahlbehälter: der Schiebeschalter ist auf die Position „ON“ zu stellen.



FLANSCHHEIZKÖRPER AUS KERAMIK					
Artikel Nummer	Leistung	Länge mm	Flansch ø mm	NETTO-Preis CHF	
200856	18 / 12 / 6 kW / 400 V	750	240	2.815.--	

PV-ELEKTROHEIZUNGEN FÜR EIGENSTROMVERBRAUCH

PV-FLANSCHHEIZKÖRPER INCOLOY, 3STUFIG

Artikel Nummer	Leistung kW	Länge mm	Flansch ø mm	Preis CHF
200933	2 / 1,32 / 0,66	260	180	707,--
200935	2,5 / 1,66 / 0,83	310	180	721,--
200936	5 / 3,32 / 1,66	300	180	782,--
200937	6 / 4 / 2	360	180	796,--
200938	7,5 / 5 / 2,5	420	180	880,--
200947	9 / 6 / 3	490	180	911,--
200946	10 / 6,66 / 3,33	540	180	925,--



PV-EINSCHRAUBHEIZKÖRPER INCOLOY

mit konischem Gewinde 1½" (für Brauchwasser)

Artikel Nummer	Leistung	Länge mm	Preis CHF
200974	3 / 2 / 1 kW - 400 V	400	819,--
200976	4,5 / 3 / 1,5 kW - 400 V	500	862,--
200967	6 / 4 / 2 kW - 400 V	600	877,--
200965	7,5 / 5 / 2,5 kW - 400 V	700	993,--



weitere Leistungsstufen auf Anfrage



PV-HEIZKÖRPER INCOLOY FÜR FRONIUS OHMPILOT


Artikel Nummer	Anschluss	Leistung	Länge mm	Preis CHF
200953	Flansch 180 mm	4 kW - 400 V	260	507,--
200840	Flansch 180 mm	6 kW - 400 V	360	521,--
200957	Flansch 180 mm	9 kW - 400 V	490	548,--
200970	Muffe 1½	4,5 kW - 400 V	500	476,--
200966	Muffe 1½	6 kW - 400 V	600	490,--
200971	Muffe 1½	7,5 kW - 400 V	700	503,--

weitere Leistungsstufen auf Anfrage

PV-LADESYSTEM ZUR GESCHICHTETEN BELADUNG VON PUFFERSPEICHERN

Lieferumfang: Hydraulikeinheit mit Pumpe, Absperrarmaturen, Sicherheitsventil, Thermostatventil und Isolierschale. Optional: Ansteuerung möglich über WLAN, LAN, Modbus-TCP oder 0-10 V je nach verwendetem Elektro-Einsatz. Diverse Anschlussboxen inkl. Vorverdrahtung der Pumpe und des Heizstabes je nach verwendetem System lieferbar.

Artikel Nummer	Ausführung	Leistung	Länge mm	Preis CHF
101999	ohne Anschlussbox	bis 7,5 kW	700	2.326,--
102006	inkl. Anschlussbox	bis 7,5 kW	700	3.033,--
102007	für Ohmpilot inkl. Anschl.box	bis 7,5 kW	700	2.693,--



Bitte Korrosionsschutz beachten! Schalter für Einstellung des Speichertyps vorhanden!

Missachtung kann zu Korrosionsschäden an Gerät und Speicher führen.

- Pufferspeicher oder emaillierte Behälter: Schiebeschalter auf der Position „2“ lassen (Werkseinstellung).
- Chromstahlbehälter: der Schiebeschalter ist auf die Position „ON“ zu stellen.



ZUBEHÖR / ERSATZTEILE

THERMOMETER 0 BIS 120 °C MIT MESSING-TAUCHHÜLSE

Artikel Nummer	Schaftlänge mm	ø mm	Preis CHF
101902	150	100	26,--
101903	200	100	33,--
101904	300	100	37,--



THERMOMETER 0 BIS 120 °C MIT V4A-TAUCHHÜLSE

Artikel Nummer	Schaftlänge mm	ø mm	Preis CHF
200716	150	100	71,--
200710	200	100	78,--
200711	300	100	90,--



THERMOMETER -20 BIS 60 °C MIT MESSING-TAUCHHÜLSE

Artikel Nummer	Schaftlänge mm	ø mm	Preis CHF
101875	150	100	35,--
101876	200	100	37,--
101877	300	100	44,--
101878	400	100	58,--



THERMOMETER -20 BIS 60 °C MIT V4A-TAUCHHÜLSE

Artikel Nummer	Schaftlänge mm	ø mm	Preis CHF
101879	200	100	97,--

FERNTHERMOMETER MIT SCHNAPPRASTEN AM GEHÄUSE

Artikel Nummer	ø mm	Messleitungslänge mm	Preis CHF
101963 (1)	57 / 52	1.500	57,--
101982 (2)	46 / 41	1.000	26,--



(2) erhältlich so lange der Vorrat reicht

TAUCHHÜLSEN 1/2" MESSING MIT FEDERHALTER

Artikel Nummer	Schaftlänge mm	Preis CHF
102019	100	18,--
102020	150	20,--
102022	200	24,--
102023	300	29,--
102024	400	43,--
102025	500	52,--
102029	900	53,--
102030	1000	57,--
102032	1200	73,--
102035	1500	109,--



TAUCHHÜLSEN 1/2" V4A MIT DRUCKVERSCHRAUBUNG

Artikel Nummer	Schaftlänge mm	Preis CHF
200941	150	52,--
200942	200	53,--
200943	300	56,--
200944	400	64,--
200945	500	75,--
200950	1000	94,--



ZUBEHÖR / ERSATZTEILE

MAGNESIUMANODE

Artikel Nummer	Beschreibung	Preis CHF
300302	für EWS Type 200 bis 600	56,--
300305	für EWS Type 650 bis 1000	80,--
300307	Kettenmagnesiumanode 1 "	97,--
300490	Kettenmagnesiumanode 1 1/4 "	110,--


FREMDSTROMANODE

Artikel Nummer	Länge mm	für Speicher	Preis CHF
300487	200	emailiert bis 500 Liter	273,--
300300	400	emailiert 600 bis 1000 Liter	313,--
300488	800	emailiert über 1000 Liter	309,--
300306	400	Edelstahl bis 500 Liter	351,--
300489	800	Edelstahl bis 1000 Liter	354,--



EINSCHRAUBSPRÜHROHR KUNSTSTOFF

300308	1 1/4 "; Länge ca. 500 mm	bis 1,8 m³/h	CHF 170,--
300309	1 1/2 "; Länge ca. 620 mm	bis 2,8 m³/h	CHF 190,--
300311	1 1/2 "; Länge ca. 1000 mm	bis 5,3 m³/h	CHF 224,--
300310	2 "; Länge ca. 620 mm	bis 3,3 m³/h	CHF 231,--
300372	2 "; Länge ca. 1000 mm	bis 7,9 m³/h	CHF 283,--




EINSCHRAUBZIRKULATION

Zubehör zu Kombispeicher		
101572	Einschraubzirkulation 1000 mm 5/4 "	CHF 378,--
101638	Einschraubzirkulation 2500 mm 5/4 "	CHF 462,--



VAKUUMBRECHER

zur Verhinderung eines Unterdrucks in geschlossenen Systemen		
900000 ⁽¹⁾	Vakuumbrecher 1 "	CHF 660,--
600152 ⁽²⁾	Durchgangsverschraubung zu Vakuumbrecher 1 "	CHF 39,--
600614 ⁽³⁾	Entlüftungsverschraubung zu Vakuumbrecher 3/4 "	CHF 27,--



TRENN-/ISOLIERVERSCHRAUBUNGEN

102008	Trenn-Isolierverschraubung 3/4 " IG x 22mm press	CHF 116,--
102009	Trenn-Isolierverschraubung 1 " IG x 28mm press	CHF 132,--
102010	Trenn-Isolierverschraubung 1 1/4 " IG x 35mm press	CHF 144,--
102011	Trenn-Isolierverschraubung 1 1/2 " IG x 42mm press	CHF 200,--
102012	Trenn-Isolierverschraubung 2 " IG x 54mm press	CHF 258,--

pro Wärmetauscher jeweils 2 Stk. erforderlich

ZUBEHÖR / ERSATZTEILE

VERBINDUNGSSET (FLEX-ELEMENTE)

Artikel Nr.	Durchmesser / Länge	Preis CHF
600009	5/4" / 1000 mm	163,--
600008	1 1/2" / 1000 mm	143,--




DICHTUNG

Artikel Nummer	Material	Flansch ø mm	Preis CHF
200857	Frenzelit	180	31,--
200923	Gummi	240	31,--
200958	Frenzelit	240	31,--
200959	Frenzelit	290	38,--
200908	Frenzelit	380	52,--
200910	Frenzelit	480	63,--
200709	Frenzelit	580	95,--
200847	Frenzelit	755	208,--

ZWISCHENFLANSCH

ohne Schrauben, ohne Dichtung

Artikel Nummer	Dimension	Material	Preis CHF
200786	ø 240 / 180 mm	Edelstahl	496,--
200799	ø 290 / 180 mm	Edelstahl	503,--
200787	ø 480 / 180 mm	Edelstahl	714,--
200810	ø 290 / 240 mm	Edelstahl	530,--
200788	ø 480 / 240 mm	Edelstahl	1.190,--
200827	ø 480 / 290 mm	Edelstahl	802,--
200949	ø 240 / 180 mm	emailliert	292,--
200791	ø 290 / 180 mm	emailliert	340,--
200795	ø 290 / 240 mm	emailliert	292,--
900075	Montage		57,--




Schraubensatz für die kleine Seite wird passend zum jeweiligen Zwischenflansch automatisch beige packt (Schrauben für die grosse Seite sind beim Speicher).

ZUBEHÖR / ERSATZTEILE

EINSTELLFÜSSE				
Artikel Nummer	Beschreibung	Ø mm	Preis CHF	
100997*	M8 x 30 mm	48	6,--	

* pro Speicher werden 3 Füsse benötigt

STUTZENISOLIERUNGSSET			
aus EPS, grau, selbstklebend			
Artikel Nummer	Beschreibung	Preis CHF	
600019	4 Stück Ø 100 mm, 4 Stück Ø 70 mm, Klebeband	27,--	

VERSCHLUSS-SCHRAUBE MIT FLACHEM BUND	
ideal in Verwendung mit Stutzenisolierung	
Verschlusschrauben/Stopfen ½" bis 2" in Messing oder Edelstahl auf Anfrage – alle Dimensionen direkt ab Lager lieferbar	



ZUSÄTZLICHE MUFFE (NETTOPREISE)		
Einschweissen Muffe in Normspeicher, pro Speicher		
Artikel Nummer	Beschreibung	Preis CHF
100938	erste Muffe	184,--
100939	jede weitere	82,--

RÜCKSPÜLBARER BRAUCHWASSERFILTER

SICHER FILTERN: SO KOMMEN SCHMUTZ UND ROST ERST GAR NICHT INS HAUS

In älteren Gebäuden sind oft noch verzinkte Leitungen verbaut. Bei der Sanierung dieser Anlagen werden mitunter Behälter aus hochwertigem Edelstahl eingesetzt. Somit spricht man von einer Mischinstallationen, welche unbedingt durch eine galvanische Trennung unterbrochen werden muss.

Ein weiteres Thema sind kleine metallische Partikel, welche sich aus dem verzinktem Leitungsnetz lösen. Diese Partikel werden über die Zirkulationsleitung in den Behälter eingeschwemmt und können an der Kontaktstelle korrosiv auf den Behälter einwirken.


KORROSIONSSCHUTZFILTER							
Art.Nr.	Type	Anschluss- gewinde	max. Druck bar	max. Temp °C	Bau- höhe mm	Preis CHF	
900181	PT-FM 32 RW	1 ¼ "	10	60	398	1.278,--	

D) INDIVIDUELLE SPEICHERTECHNIK NACH IHREN ANFORDERUNGEN

AUSFÜHRUNG:

STAHL AB SEITE 37

EDELSTAHL AB SEITE 42



SPEICHER NACH MASS

INDIVIDUELLE SPEICHERTECHNIK NACH IHREN ANFORDERUNGEN

AUSSTATTUNG:

- Material: S235JR
- Betriebsüberdruck 3 bar (erhöhter Druck möglich)
- Prüfüberdruck 4,5 bar
- aussen grundiert, innen roh
- auf Stehring stehend mit 50 mm Bodenfreiheit
- 10 Stück Anschlüsse bis 2" im Preis enthalten

Zwischenhöhen und auch andere Oberflächenbehandlungen (wie z.B. Sandstrahlung, Epoxydharzbeschichtung) möglich.

Preis auf Anfrage

ENERGIESPEICHER NACH MASS				
Inhalt Liter	ø mm	Höhe mm	Kippm. mm	Gewicht kg
320	500	1745	1765	69
560	650	1850	1885	94
590	650	1950	1985	99
660	650	2150	2180	108
650	700	1870	1910	103
690	700	1970	2010	108
770	700	2170	2205	118
840	700	2370	2400	129
1030	700	2870	2895	155
1220	700	3370	3390	182
1410	700	3870	3885	208
1600	700	4370	4385	235
760	750	1890	1940	112
800	750	1990	2035	117
890	750	2190	2230	129
970	750	2390	2425	140
1190	750	2890	2915	168
1410	750	3390	3415	197
1630	750	3890	3910	225
1840	750	4390	4405	253

beachten Sie unsere Versandinformation auf Seite 4

ENERGIESPEICHER NACH MASS				
Inhalt Liter	ø mm	Höhe mm	Kippm. mm	Gewicht kg
840	790	1890	1945	119
900	790	2040	2090	130
980	790	2190	2235	137
1080	790	2390	2430	149
1320	790	2890	2920	179
1560	790	3390	3415	209
1800	790	3890	3910	238
2040	790	4390	4410	268
990	850	1930	1995	131
1040	850	2030	2090	137
1150	850	2230	2280	150
1270	850	2430	2475	163
1540	850	2930	2965	195
1820	850	3430	3460	227
2100	850	3930	3955	259
2380	850	4430	4450	291

Masse ohne Isolation • sämtliche angebotenen Isolationen sind FCKW frei

SPEICHER NACH MASS

INDIVIDUELLE SPEICHERTECHNIK NACH IHREN ANFORDERUNGEN

ENERGIESPEICHER NACH MASS				
Inhalt Liter	ø mm	Höhe mm	Kippm. mm	Gewicht kg
1110	900	1940	2015	141
1170	900	2040	2110	147
1300	900	2240	2300	161
1420	900	2440	2490	175
1730	900	2940	2980	208
2050	900	3440	3475	242
2360	900	3940	3970	276
2680	900	4440	4465	310
1220	950	1920	2010	151
1290	950	2020	2100	158
1430	950	2220	2290	172
1570	950	2420	2480	187
1920	950	2920	2965	222
2270	950	3420	3455	258
2620	950	3920	3950	294
2970	950	4420	4445	330
1340	1000	1920	2030	154
1420	1000	2020	2115	161
1570	1000	2220	2300	176
1810	1000	2520	2585	199
2190	1000	3020	3070	236
2580	1000	3520	3560	274
2970	1000	4020	4055	312
3360	1000	4520	4550	349
1540	1100	1850	2000	166
1730	1100	2050	2175	182
1920	1100	2250	2350	199
2200	1100	2550	2630	224
2670	1100	3050	3110	265
3140	1100	3550	3600	307
3610	1100	4050	4090	348
4100	1100	4550	4585	410

beachten Sie unsere Versandinformation auf Seite 4

ENERGIESPEICHER NACH MASS				
Inhalt Liter	ø mm	Höhe mm	Kippm. mm	Gewicht kg
1890	1200	1910	2090	187
2000	1200	2010	2175	196
2220	1200	2210	2345	214
2670	1200	2610	2710	250
3290	1200	3110	3185	295
3790	1200	3610	3670	340
4350	1200	4110	4160	386
4910	1200	4610	4655	431
2070	1250	1920	2120	197
2200	1250	2020	2200	207
2450	1250	2220	2375	226
2920	1250	2620	2730	263
3510	1250	3120	3200	311
4120	1250	3620	3685	358
4730	1250	4120	4175	405
5330	1250	4620	4665	452
2250	1300	1950	2165	208
2380	1300	2050	2250	218
2650	1300	2250	2415	238
3170	1300	2650	2770	277
3830	1300	3150	3240	326
4490	1300	3650	3720	375
5140	1300	4150	4210	424
5800	1300	4650	4700	473
2680	1400	2010	2260	263
2980	1400	2210	2425	284
3440	1400	2510	2680	315
3750	1400	2710	2850	336
4510	1400	3210	3315	389
5270	1400	3710	3795	442
6030	1400	4210	4280	495
6800	1400	4710	4770	547

Masse ohne Isolation • sämtliche angebotenen Isolationen sind FCKW frei

SPEICHER NACH MASS

INDIVIDUELLE SPEICHERTECHNIK NACH IHREN ANFORDERUNGEN

ENERGIESPEICHER NACH MASS				
Inhalt Liter	ø mm	Höhe mm	Kippm. mm	Gewicht kg
3080	1500	2030	2320	291
3430	1500	2230	2480	314
3960	1500	2530	2730	347
4370	1500	2730	2905	370
5190	1500	3230	3355	427
6060	1500	3730	3830	483
6940	1500	4230	4310	540
7820	1500	4730	4800	596
3560	1600	2070	2400	321
3960	1600	2270	2560	345
4360	1600	2470	2720	369
4560	1600	2570	2805	381
4960	1600	2770	2975	405
5960	1600	3270	3415	465
6950	1600	3770	3885	526
7950	1600	4270	4365	586
8950	1600	4770	4850	646


beachten Sie unsere Versandinformation auf Seite 4

Masse ohne Isolation • sämtliche angebotenen Isolationen sind FCKW frei


EINBAUTEN

FÜR INDIVIDUELLE SPEICHERTECHNIK

PREISE UND DIMENSIONEN AUF ANFRAGE





BOGENROHRE




SPRÜHROHR

WÄRMETAUSCHER:
aus 1" Glattrohr (V4a)




FLANSCH



MANNLOCH

inkl. Deckel, Dichtung und Schrauben

**STRÖMUNGS-
LEITPROFIL**




**SCHICHT-
LADELANZE**

FÜSSE:


anstelle eines Stehrings



Rohrfüsse



UNP-Füsse



Auflagesattel

EDELSTAHL EINBAUBOILER

ZU KOMBISPEICHERN NACH MASS

INTEGRALBOILER 1.4571 IN SPEICHER EINGEBAUT

Inhalt Liter	ø mm	Höhe mm	- Material: 1.4571 (V4a) - vollbadgebeizt und passiviert - Betriebsüberdruck 6 bar - Prüfüberdruck 12 bar - Implosionsdruck 3 bar - Abschlammleitung zur Reinigung des Boilers	
180	600	710		
220	650	760		
270	650	890		
320	700	950		
430	900	790		
Sondermass				
230	750	630		
290	900	590		


TOP-SOL INTEGRALBOILER 1.4571 MIT VORWÄRMER EINGEBAUT

Inhalt Liter	WT m ²	- Material: 1.4571 (V4a) - vollbadgebeizt und passiviert - Betriebsüberdruck 6 bar - Prüfüberdruck 12 bar - Implosionsdruck 3 bar - Abschlammleitung zur Reinigung des Boilers - Wärmetauscher zur Vorwärmung des Brauchwassers	
180	1,8		
180	2,4		
220	1,8		
220	2,4		
270	1,8		
270	2,4		
320	2,4		
430	2,4		
Sondermass			
230	2,4		
290	2,4		


IZB - INTEGRALZONENBOILER 1.4571 IN SPEICHER EINGEBAUT

Inhalt Liter	ø mm	Höhe mm	- Material: 1.4571 (V4a) - vollbadgebeizt und passiviert - Betriebsüberdruck 6 bar - Implosionsdruck 3 bar - Prüfüberdruck 12 bar - Vorwärmrohr mit Abschlammleitung	
150	600	430		
200	700	480		
235	700	580		
290	750	670		
350	750	800		
530	900	920		

HELIX BOILER 1.4571 IN SPEICHER EINGEBAUT

Fläche m²	Inhalt Liter	- Material: 1.4571 (V4a) - grosse Oberfläche durch gewelltes Edelstahlrohr - Betriebsüberdruck 6 bar - Prüfüberdruck 12 bar	
5	ca. 45		
6	ca. 55		
7	ca. 65		
8	ca. 75		
9	ca. 85		
10	ca. 95		

EINBAU MEHRERER HELIX BOILER

Stück	
2	
3	
4	

UWS


INDIVIDUELLE EDELSTAHL-WASSERERWÄRMER 1.4571 (V4A)

AUFÜHRUNG:


- Material: 1.4571
- vollbadgebeizt und passiviert
- Betriebsüberdruck: 6 bar

ANSCHLÜSSE:


- 5 Stück 1/2" Muffen
- WW / KW mit Bogenrohr bis 2" und Prallteller
- Zirkulationsanschluss bis 2"



PREISE UND DIMENSIONEN AUF ANFRAGE




BOGENROHRE



SPRÜHROHR




WÄRMETAUSCHER:
aus 1" Glattrohr (V4a)



MANNLOCH

inkl. Deckel, Dichtung und Schrauben



FLANSCH



**SCHICHT-
LADELANZE**


**STRÖMUNGS-
LEITPROFIL**

FÜSSE:


anstelle eines Stehrings



Rohrfüsse



UNP-Füsse



Auflagesattel

☐ BESTELLUNG / ☐ ANFRAGE



INDIVIDUELLE SPEICHERTECHNIK

Bitte an info@nau-gmbh.ch oder per Fax an 081 252 72 13

Bestelladresse

Firmenanschrift _____

Kontaktperson _____

Tel. _____ E-Mail _____

Lieferadresse

Firmenanschrift _____

Kontaktperson _____

Tel. _____ E-Mail _____

Datum: _____ Menge: _____ gewünschter Liefertermin: _____

ABMESSUNGEN

Durchmesser* mm

Gesamthöhe** mm

Inhalt Liter

Betriebsüberdruck bar

Prüfüberdruck bar

Betriebstemperatur °C

AUSFÜHRUNG MATERIAL

☐ Edelstahl 1.4571

☐ S235JR

☐ Zinkstaubgrundiert

AUSFÜHRUNG FÜSSE

☐ Stehring ☐ UNP-Füsse

☐ Rohrfüsse

ISOLATION

POLYESTERFASERVlies

☐ 100 mm ☐ silbergrau

☐ 130 mm ☐

☐ 160 mm

☐ 200 mm

ARMAFLEX

☐ 19 mm

☐ 25 mm

☐ 32 mm

☐ Alumantel

INTEGRALBOILER

☐ 180 Liter ☐ 270 Liter

☐ 220 Liter ☐ 290 Liter

☐ 230 Liter ☐ 320 Liter

HELIX INTEGRALBOILER

☐ Typ 6 55l ☐ Typ 9 85l

☐ Typ 7 65l ☐ Typ 10 95l

☐ Typ 8 75l ☐ Typ 12 115l

SOLARWÄRMETAUSCHER

☐ WTG 1,2 m² ☐ WTG 3,6 m²

☐ WTG 1,8 m² ☐ WTG 4,2 m²

☐ WTG 2,4 m² ☐ WTG 4,8 m²

AUSFÜHRUNG ALS TOPSOL

☐ mit Vorwärmer 1,8 m²

☐ mit Vorwärmer 2,4 m²



INTEGRALZONENBOILER

☐ 150 Liter ☐ 290 Liter

☐ 200 Liter ☐ 350 Liter


☐ 235 Liter ☐ 530 Liter

SONSTIGES:



F) SPEICHERDÄMMUNG


HEATBLOCKER – KOMBINIerte ISOLIERMATERIALIEN FÜR OPTIMIERTE WÄRMEDÄMMUNG



- Materialcharakteristik:
Sandwichaufbau mit expandiertem Polystyrol (EPS) und Polyesterfaservlies
EPS ist hocheffizient, ungiftig und frei von FCKW, H-FCKW sowie Formaldehyd
- Mantel:
Polystyrol
- Brandklasse:
Verbund Mantel/EPS/Vlies: E nach EN 13501-1, entspricht B2 nach früherer Norm DIN 4102/1.
- Wärmeleitfähigkeit:
EPS 0,0316 W/mK
Vlies 0,0351 W/mK




Mit unserem beigelegten und optional erhältlichen **Stützenisolierungsset** erzielen Sie **nochmals spürbar bessere Dämmwerte!**




POLYESTERFASERVlies – FLEXIBEL UND MONTAGEFREUNDLICH

- Materialcharakteristik:
hohe Festigkeit durch stehende Vliesrichtung
50 % Recyclingmaterial, dermatologisch getestet
- Mantel:
Polystyrol
- Brandklasse:
Verbund Mantel/Vlies: E nach EN 13501-1, entspricht B2 nach früherer Norm DIN 4102/1.
- Wärmeleitfähigkeit:
17 kg/m³ Dichte: 0,0377 W/mK
21 kg/m³ Dichte: 0,0351 W/mK



SPEICHERDÄMMUNG



ARMAFLEX®-KÄLTEISOLATION – ZUVERLÄSSIGE TAUWASSERVERHINDERUNG



- Materialcharakteristik:
Hochflexibles, geschlossenzelliges Dämmmaterial mit hohem Wasserdampfdiffusionswiderstand und niedriger Wärmeleitfähigkeit.
Elastomerschaum auf Basis synthetischen Kautschuks.
Vollflächig verklebt, alle Stöße zusätzlich abgeklebt.
- Brandverhalten:
selbsterlöschend, nicht tropfend, leitet kein Feuer
- Wärmeleitfähigkeit: 0,035 W/mK
- verfügbare Dämmstärken: 19, 25 und 32 mm (auch mehrlagig)
- optional erhältlich:
- zusätzliche Polyesterfaservlies-Isolation
- Aluminiummantel

MINERALWOLLE + ALUMINIUMMANTEL – WERKSEITIG ODER AUCH PLATZISOLIERT

- Materialcharakteristik:
auf reissfeste, glasgitterverstärkte Aluminium-Folie geklebte Steinwolle-Streifen
- Brandverhalten:
nicht brennbar, B1
- Wärmeleitfähigkeit:
200 mm 0,077 W/mK
- Mantel aus Aluminium oder verzinktem Stahlblech möglich.
Optional auch für Aussenaufstellung



G) AGB

ALLGEMEINE VERKAUFS-, LIEFER- UND GESCHÄFTSBEDINGUNGEN (STAND JANUAR 2021)

1. Geltung und Rechtsverbindlichkeit:

- 1.1.** Nachstehende Bedingungen beziehen sich auf alle von uns angenommenen und ausgeführten Aufträge und gelten mit Erteilung des Auftrages vom Vertragspartner somit anerkannt und rechtsverbindlich, auch dann, wenn entgegenstehende Bedingungen von uns nicht ausdrücklich widersprochen werden sollte.
- 1.2.** Insoweit bei Abschluss eines Vertrages nicht ausdrücklich schriftlich (auch mit Fax oder E-Mail in PDF-Datei) etwas anderes vereinbart wird, stellen die nachstehenden Bedingungen einen ergänzenden Bestandteil jedes zwischen uns und unserem Vertragspartner abgeschlossenen Vertrages dar. Dies gilt auch für Änderungen und Ergänzungen oder abweichende Zusagen. Sie bedürfen allesamt zu ihrer Gültigkeit der schriftlichen und firmenmässig gefertigten Bestätigung.
- 1.3.** Unsere Bedingungen haben jedenfalls Vorrang vor eventuellen Allgemeinen Geschäfts- bzw. Einkaufsbedingungen unseres Vertragspartners.
- 1.4.** Spätestens durch die Bestellung an uns oder mit der Bestätigung der Lieferung des Vertragsgegenstandes erklärt unser Vertragspartner seine Zustimmung zu diesen Allgemeinen Geschäfts- und Lieferbedingungen und auch dazu, dass diese für künftige Geschäfte zwischen uns und unserem Vertragspartner gelten und dass bei künftigen Geschäften nicht separat auf diese Allgemeinen Geschäfts- und Lieferbedingungen Bezug genommen werden muss.

2. Angebot und Vertragsabschluss:

- 2.1.** Angebote werden grundsätzlich schriftlich erteilt. Sie sind freibleibend, wenn nicht ausdrücklich eine andere Vereinbarung getroffen wurde.
- 2.2.** Der Vertrag ist geschlossen, wenn wir eine schriftliche Annahmeerklärung in Form einer Auftragsbestätigung abgeben (auch mit Fax oder E-Mail in PDF Form).
- 2.3.** Die in Katalogen, Prospekten, Rundschreiben, Anzeigen, Abbildungen, Preislisten und dgl. enthaltenen Angaben über unsere Produkte sind nur massgeblich, wenn in unserer Auftragsbestätigung ausdrücklich darauf Bezug genommen wird.
- 2.4.** Pläne, Skizzen oder sonstige technische Unterlagen sowie Angebot- und Projektunterlagen bleiben ebenso wie Muster, Kataloge, Prospekte, Abbildungen und dgl. stets unser geistiges Eigentum. Jede Verwertung, Vervielfältigung, Verbreitung, Veröffentlichung und Vorführung darf nur mit ausdrücklicher Zustimmung unsererseits erfolgen.
- Sie können jederzeit von uns zurückgefordert werden und sind sofort zurückzustellen, falls der Vertrag nicht zustande kommt (siehe Punkt 8.).
- 2.5.** Bei Auftragsstornierung nach Zeichnungserstellung verrechnen wir, zu den bis dahin entstandenen Material- und Produktionskosten, eine Pauschale von € 200,-.

3. Leistungsausführung, Lieferfristen und Termine:

- 3.1.** Grundsätzlich steht uns die Wahl eines Herstellers, der mit der Lieferung des bestellten Produktes betraut werden soll jederzeit frei.
- 3.2.** Lieferfristen beginnen mit dem Tag der Bestellungsannahme (Auftragsbestätigung), nicht jedoch vor dem Zeitpunkt der Erfüllung sämtlicher dem Vertragspartner obliegenden vertraglichen Verpflichtungen, wie die zur Erfüllung aller vom Vertragspartner zur schaffenden technischen und vertraglich vereinbarten Voraussetzungen. Die Lieferfristen beginnen auch erst mit dem Tag an dem das vereinbarte Akkreditiv eröffnet ist oder die Zahlungsgarantie beigebracht wurde. Davon unberührt bleibt unser Recht, vom Vertragspartner, auch ohne dessen Verschulden an einer Verzögerung, den Ersatz der durch diese Verzögerung verursachten Aufwendungen zu fordern.
- 3.3.** Die Lieferfristen sind gehemmt, wenn und solange der Vertragspartner mit der Erfüllung der ihm obliegenden Verpflichtungen – auch aus anderen Geschäften mit uns – säumig ist bzw. bis alle technischen und vertraglichen Details geklärt sind und die rechtlichen Voraussetzungen zur Ausführung geschaffen worden sind.
- 3.4.** Teillieferung durch uns ist zulässig. Jede Teillieferung gilt grundsätzlich als selbstständiges Geschäft.
- 3.5.** Mit der Versandbereitschaftsmeldung/Übernahmsanzeige unsererseits gilt die Lieferfrist als eingehalten, auch wenn die Lieferung ohne unser oder des Lieferwerkes/Produzenten Verschulden nicht oder nicht rechtzeitig erfolgen kann. Versandbereit gemeldete, aber nicht sofort abgerufene Produkte, werden auf Kosten und Gefahr des Vertragspartners nach eigenem Ermessen gelagert und als geliefert berechnet.
- 3.6.** Nimmt der Vertragspartner die vertragsgemäss bereitgestellten Produkte nicht am vereinbarten Ort und/oder zum vereinbarten Zeitpunkt an und ist die Verzögerung unsererseits nicht verursacht, können wir entweder sofortige Erfüllung verlangen oder unter Setzung einer Nachfrist zur Annahme dann vom Vertrag zurücktreten.
- 3.7.** Bei Lieferverzug infolge höherer Gewalt (siehe Pkt. 10.) wird eine Haftung unsererseits nicht übernommen und sind wir berechtigt, die Erfüllung übernommener Verpflichtungen angemessen hinauszuschieben oder nach unserem Ermessen vom Vertrag ganz oder teilweise zurückzutreten.
- 3.8.** Schadenersatz oder Forderung auf Nachlieferung ist in derartigen Fällen ausgeschlossen. Unser Vertragspartner ist in solchen Fällen auch nicht berechtigt, einseitig vom erteilten Auftrag zurückzutreten.
- 3.9.** Im Falle der nicht fristgerechten Erfüllung durch uns hat

uns unser Vertragspartner jedenfalls eine angemessene Nachfrist einzuräumen.

3.10. Ist ein Produkt ausgesondert worden, können wir die Einlagerung dieses Produktes auf Kosten und Gefahr unseres Vertragspartners vornehmen. Wir sind ausserdem berechtigt, für alle gerechtfertigten Aufwendungen, die wir aus Anlass der Durchführung dieses Vertrages und aufgrund dessen Verzögerung machen müssen und die nicht in den empfangenen Zahlungen enthalten sind, Erstattung zu verlangen unter Ausschluss aller anderen Ansprüche gegen unseres Vertragspartner.

4. Lieferung:

- 4.1.** Die Wahl des Herstellers, Werkes oder Lieferanten, der mit der Lieferung des bestellten Produktes betraut werden soll, ist für uns grundsätzlich frei.
- 4.2.** Frachtfrei gestellte Preise bedingen offenen, ungehinderten und sicheren Verkehr auf den Zufahrtswegen. Unser Vertragspartner hat zudem für eine ausreichende Zufahrt an die Lieferadresse für unsere Fahrzeuge zu sorgen. Das Abladen bei der angegebenen Lieferadresse ist, wenn nichts anderes vereinbart wurde, durch den Empfänger zu organisieren.

5. Übergabe und Übernahme:

- 5.1.** Nutzung und Gefahr gehen auch mit nur teilweiser Inbetriebnahme des gesamten Produktes oder Teile desselben durch unseren Vertragspartner auf diesen über.
- 5.2.** Soweit durch im Einzelfall getroffene Vereinbarungen (insbesondere durch INCOTERMS) nichts anderes bestimmt ist, gilt, dass Gefahr und Unfall übergehen, sobald wir am Erfüllungsort geleistet haben. Grundsätzlich ist „ex works“ als Erfüllungsort vereinbart.
- 5.3.** Für den Fall, dass beim Beladen des Transportmittels unsererseits die Mithilfe und Unterstützung gewünscht wird, hält uns unser Kunde schon jetzt für alle Beschädigungen und Nachteile, die sich hieraus ergeben können, schad- und klaglos.
- 5.4.** Ansprüche gegen uns wegen nicht rechtzeitiger Lieferung auf Leistung von Schadenersatz und entgangenem Gewinn sind ausgeschlossen.

6. Preise:

- 6.1.** Der Preis versteht sich netto ohne jeden Abzug gemäss unserer Auftragsbestätigung, wenn nichts anderes vereinbart ist.
- 6.2.** Nebenkosten, wie etwa öffentliche Abgaben, Zölle, Ein- und Ausfuhrsteuern und Gebühren, gehen, wenn nichts anderes angeführt oder vereinbart ist, zu Lasten des Vertragspartners.
- 6.3.** Die in Bestellungen verwendete Bezeichnung „wie gehabt“ u. ä. bezieht sich nur auf die Ausführung unserer Leistung, nicht jedoch auf Preise und Nebenkosten.
- 6.4.** Falls unser Vertragspartner ein ausdrücklich vereinbartes Rücktrittsrecht vom Vertrag ausüben sollte, werden jene bis dahin angefallenen und geleisteten Zahlungen für gelieferte Produkte zur Abgeltung der Unkosten verrechnet. Material, das ausschliesslich für unseren Vertragspartner bestellt und/oder bearbeitet wurde, wird nicht zurückgenommen.

7. Zahlung, Fälligkeit, Verzugsfolgen:

- 7.1.** Für Zahlungen an uns gilt als Erfüllungsort Lochau vereinbart.
- 7.2.** Zahlungen sind, wenn nichts anderes vereinbart, nach Rechnungserhalt netto sowie unter Ausschluss jedes Rechtes unseres Vertragspartners auf Zurückbehaltung oder Aufrechnung mit von uns nicht ausdrücklich schriftlich anerkannten Gegenansprüchen unverzüglich zu leisten.
- 7.3.** Zahlungen gelten an dem Tag als geleistet, an dem wir über sie in der vereinbarten Währung verfügen können.
- 7.4.** Bei Preisstellung in (Euro oder CHF) sind bei Zahlungsverzug 9,2 % über dem Basiszinssatz, an Verzugszinsen vereinbart. Weiters sind alle Mahn-, Inkasso-, Erhebungs- und Auskunfts-kosten und die Kosten eines von uns beigezogenen Rechtsanwaltes zu ersetzen. In anderen Währungen ausgestellte Preisstellungen bedingen gesondert vereinbarte Verzugszinsen.
- 7.5.** Zahlungen mit Scheck bedürfen unserer ausdrücklichen Zustimmung und diese werden nur vorbehaltlich des Einganges des Gegenwertes als Zahlung akzeptiert.
- 7.6.** Zahlungen werden, falls keine ausdrückliche Widmung erfolgt, auf die älteste offene Forderung angerechnet. Bei einzelnen Forderungen werden Zahlungen selbst zunächst auf Kosten, dann auf Zinsen und schliesslich auf Kapital angerechnet.
- 7.7.** Bei Nichterhaltung der vereinbarten Zahlungsbedingungen und/oder Auftreten von Umständen, die Zweifel an der Kreditwürdigkeit unseres Vertragspartners aufkommen lassen, sind wir zudem berechtigt, alle unsere Forderungen gegen unseren Vertragspartner sofort fällig zu stellen, von allen schwebenden Kauf- und/oder Lieferverträgen zurückzutreten sowie Schadenersatz wegen Nichterfüllung zu verlangen.
- 7.8.** Vereinbarte Preisnachlässe (insbesondere Rabatte) gehen hiedurch verloren und sind wir berechtigt, den vollen Rechnungsbetrag geltend zu machen.
- Davon unberührt bleibt unser Recht, unabhängig von einem Verschulden des Vertragspartners Schadenersatz inklusive Ersatz aller im Zusammenhang mit den Verträgen, von welchen wir in einem solchen Fall zurücktreten, bereits getätigte Aufwendungen zu verlangen.
- 7.9.** Im Falle des Verzuges des Vertragspartners sind wir auch zu einem Selbsthilfeverkauf nach handelsrechtlichen Bestimmungen (UGB) berechtigt.

7.10. Aus der Ausübung dieser Rechte können keine Verbindlichkeiten unsererseits gegenüber dem Vertragspartner, insbesondere keine Schadenersatzansprüche gegen uns, entstehen.

8. Eigentumsvorbehalt:

- 8.1.** Die verkauften Produkte (Vorbehaltsware) bleiben bis zur vollständigen Bezahlung des Kaufpreises und sämtlicher unserer Nebenforderungen, wie insbesondere Zinsen und Kosten, unser Eigentum. Der Eigentumsvorbehalt erstreckt sich auch auf die durch Verarbeitung und/oder Verbindung entstehenden Erzeugnisse.
- 8.2.** Unser Vertragspartner hat auch alle lokalen Vorkehrungen und Massnahmen zu treffen, damit der vereinbarte Eigentumsvorbehalt auch im Land, in dem das gelieferte Produkt lagert seine Wirksamkeit erzeugt.
- 8.3.** Solange unser Eigentumsrecht an der Vorbehaltsware besteht, ist unser Vertragspartner verpflichtet, diese sachgemäss zu lagern und auf seine Kosten zu unseren Gunsten vinkuliert gegen Verlust und Wertminderung, Feuer und Diebstahl, Lager- und Wasserschäden versichert zu halten.
- 8.4.** Unser Vertragspartner ist verpflichtet, den Eigentumsvorbehalt in Buchvermerken anzuzeigen und uns Zugriffe Dritter (insbesondere Pfändungen u. ä.) auf die Vorbehaltsware oder auf abgetretene Forderungen unverzüglich bekanntzugeben. Ebenso ist die Abtretung der Forderung unseres Vertragspartners an uns in geeigneter Form zu dokumentieren (wo dies der geeignete Modus ist, durch Buchvermerk) und dem Kunden unseres Vertragspartners, spätestens bei Rechnungslegung an ihn, dies bekanntzugeben. Unser Vertragspartner hat in einem solchen Fall Dritte auf unsere Rechte hinzuweisen und uns sämtliche mit der Wahrung unserer Rechte verbundenen Kosten inklusive allfälliger Anwaltskosten zu ersetzen.

9. Gewerbliche Schutzrechte und Urheberrecht:

- 9.1.** Ausführungsunterlagen wie zB Pläne, Skizzen und sonstige technische Unterlagen bleiben ebenso wie Muster, Kataloge, Prospekte und Abbildungen stets unser geistiges Eigentum und unterliegen den gesetzlichen Bestimmungen des Bundesgesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG) und des Urheberrechtsgesetz (UrhG).
- 9.2.** Von uns zur Verfügung gestellte Unterlagen dürfen ohne unsere Zustimmung weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden. Sie können von uns jederzeit ohne Angabe von Gründen zurückgefordert werden.
- 9.3.** Wird ein Produkt von uns aufgrund von Konstruktionsangaben, Zeichnungen, Modellen oder sonstigen Spezifikationen unseres Vertragspartners angefertigt und werden wir von einer dritten Seite aufgrund dieser Umstände wegen möglicher Verletzung von Patent-, Marken- oder Moderschutzrechten bzw. Urheberrechten in Anspruch genommen, so ist unser Vertragspartner verpflichtet, uns hieraus gänzlich schad- und klaglos zu halten.

10. Höhere Gewalt:

- 10.1.** Ereignisse höherer Gewalt berechtigen uns, die Lieferung um die Dauer der Behinderung und einer angemessenen Anlaufzeit hinauszuschieben oder vom Vertrag ganz oder teilweise zurückzutreten. Daraus können keine Verbindlichkeiten unsererseits gegenüber dem Vertragspartner, insbesondere Schadenersatzansprüche gegen uns, entstehen.
- 10.2.** Der höheren Gewalt stehen Streik, Aussperrung, Mobilmachung, Krieg, Blockade, Aus- und Einfuhrverbote, Roh- und Brennstoffmangel, Feuer, Verkehrssperren, Störungen der Betriebe oder des Transportes sowie sonstige Umstände, die die Abwicklung des Geschäftes wesentlich erschweren oder unmöglich machen, gleich, und zwar einerlei, ob sie bei uns, unseren Lieferanten oder deren Sublieferanten, beim Vertragspartner oder sonst in dessen Sphäre auftreten. Der höheren Gewalt steht auch Nichtlieferung oder nicht rechtzeitige Lieferung unserer Lieferanten an uns gleich, sofern die Ursache in nicht von uns zu vertretenden Gründen liegt.

11. Mängel:

- 11.1.** Die von uns gelieferten Produkte sind von unserem Vertragspartner unverzüglich nach Lieferung (Übergabe) auf Mängel zu untersuchen und ist über allfällige Mängel unverzüglich und detaillierte Anzeige an uns zu richten. Geheime Mängel sind unverzüglich nach Entdeckung anzuzeigen. Die Anzeige hat schriftlich (auch per Fax oder E-Mail in PDF Datei) spätestens innerhalb von 8 Tagen nach Lieferung (Übernahme, Übergabe, Pkt. 5.) bzw. Entdeckung zu erfolgen.
- 11.2.** Bei behebbaren Mängeln sind wir nach eigener Wahl berechtigt, Verbesserung, Nachtrag des Fehlenden, Austausch der bemängelten Ware (Produkte) oder Preisminderung anzubieten. Darüber hinausgehende Ansprüche gegen uns, insbesondere Rechte auf Wandlung, Schadenersatz und/oder Ersatzvornahme, sind ausgeschlossen.
- 11.3.** Bei unbehebaren Mängeln sind wir nach eigener Wahl berechtigt, den Austausch der bemängelten Produkte oder Preisminderung anzubieten. Darüber hinausgehende Ansprüche gegen uns, insbesondere Rechte auf Wandlung, Schadenersatz und/oder Ersatzvornahme, sind ausgeschlossen.
- 11.4.** Mängelrügen werden nicht anerkannt, wenn sich die Produkte nicht am Befindungsort oder im Zustand der Ablieferung befinden. Eine Rücksendung von bemängelten Produkten ist nur mit unserer ausdrücklichen schriftlichen Einwilligung zulässig.

11.5. Um unserer Mängelbehebungspflicht nachkommen zu können, muss der Zugang zu dem von uns gelieferten Produkt dergestalt möglich sein, dass der Mangel auch ohne Zerlegung des gelieferten Produktes an Ort und Stelle behoben werden kann. Unser Vertragspartner hat den Dritten, der unser Produkt einbauen lässt, auf diesen Umstand ausdrücklich und nachweislich hinzuweisen.

11.6. Unsere Mängelbehebungspflicht bezieht sich nur auf die von uns gelieferten Produkte. Sollten zur Mängelbehebung zusätzliche Kosten, wie bauliche Massnahmen, wie Entfernen von Mauern, Decken oder ähnlichem entstehen, so tragen diese jedenfalls der Käufer bzw. der Inhaber des Objektes (auf Pkt. 11.5. wird ausdrücklich verwiesen).

12. Warenrücknahme:

12.1. Warenrücksendungen sind im Voraus mit der Nau Solar Systemtechnik GmbH abzusprechen und werden erst nach Zustimmung durch uns akzeptiert. Nach Wareneingangskontrolle wird eine Gutschrift abzüglich angefallener Transport- und Zolkkosten sowie 15 % Abschlag (bei einwandfreiem Zustand der Ware) auf den Gesamt-Nettowarenwert ausgestellt. Bei Erhalt beschädigter Ware werden die nach tatsächlichem Aufwand berechneten Kosten der Instandsetzung der Ware in Abzug gebracht.

13. Garantiefristen / Garantieleistungen:

13.1. Die Garantie für Speicher und Boiler beträgt fünf Jahre ab dem Liefertag.

Zwei Jahre gewähren wir Garantie für Elektroheizsätze und für Zubehör wie Thermometer, Thermostate, Regelgeräte und sonstige mitgelieferte Kleinteile.

13.2. Von jeder Garantie ausgeschlossen sind Dichtungen. Sollte bei einer Dichtung eine Undichtheit auftreten, so hat unser Vertragspartner eine Überprüfung vorzunehmen. Jedenfalls sind grundsätzlich die Befestigungsschrauben nachzuziehen.

Sollte die Undichtheit dadurch nicht behoben werden können, wird die Dichtung durch uns grundsätzlich in Garantie gewechselt. Die hierfür anfallenden Arbeitskosten trägt unser Vertragspartner. Bei bis zu einem Jahr nach Auslieferung auftretenden Undichtheiten bei Flanschdichtungen liefern wir Flanschdichtungen kostenlos nach, tragen aber auch dafür keine Austauschkosten.

13.3. Für nachgelieferte Produkte im Sinn der Erfüllung von Garantieleistungen gelten wiederum die Basisgarantiefristen gemäss Punkt 12.1. Nicht verlängert wird jedoch die Frist für die Teile der ursprünglichen Lieferung, welche keine Mängel aufweisen.

13.4. Die Garantie erstreckt sich auf die in unseren Auftragsbestätigungen angegebenen Leistungen, und Beschaffenheit der Produkte.

13.5. Wir erfüllen unsere Garantiepflichten, in dem wir nach eigener Wahl defekte Produkte bzw. Teile der Produkte kostenlos reparieren oder Ersatzteile frei ab Werk zu Verfügung stellen. Darüber hinausgehende Ansprüche unseres Vertragspartners sind ausgeschlossen, insbesondere Ansprüche auf Minderung oder Wandlung oder von Auswechselkosten, Schadenersatz, Kosten für Feststellung von Schadensursachen, Expertisen, Folgeschäden (Betriebsunterbrechung, Wasser- und Umweltschäden usw.).

13.6. Mit ausdrücklicher Zustimmung unsererseits kann der Austausch oder die Reparatur von defekten Teilen unserer Produkte durch den Vertragspartner erfolgen. Diesfalls übernehmen wir nur die nachgewiesenen angefallenen Kosten und nach vorangegangener gegenseitiger Absprache und Freigabe durch uns.

13.7. Es ist Sache unseres Vertragspartners, dafür zu sorgen, dass die Rahmenbedingungen für eine normale Durchführung der Behebung eines Schadens im Rahmen unserer Garantieleistungen vorab geschaffen sind (siehe Pkt. 11.6.).

13.8. Insbesondere muss auch der Zugang zu dem von uns gelieferten Produkt dergestalt möglich sein, dass ohne Zerlegung desselben vor Ort die Garantieleistung möglich ist. Unser Vertragspartner hat den Dritten, bei dem unser Produkt eingebaut wird, ausdrücklich und nachweislich darauf hinzuweisen (siehe Pkt. 11.6.).

14. Ausschluss der Garantie:

14.1. Von der Garantie ausgeschlossen sind Schäden, verursacht durch höhere Gewalt, Anlagenkonzepte und Ausführungen, die nicht dem jeweiligen Stand der Technik entsprechen bzw. die auf Grund von Projektplanungen von dritter Seite (Planungsbüro...) festgelegt und dadurch entstanden sind. Ferner bei Nichtbeachtung der technischen Richtlinien von uns und unseren Betriebsanleitungen über Projektierung, Montage, Inbetriebsetzung, Betrieb und Wartung sowie unsachgemässe Arbeit Dritter. Von der Garantie ausgeschlossen sind ferner Mängel, welche durch nicht ausgeführte, jedoch vorgeschriebene und notwendige Produkt-Wartungen entstehen.

14.2. Ebenfalls von der Garantie ausgeschlossen sind Teile, die einem natürlichen Verschleiss unterliegen und Betriebsstoffe (ausgenommen Pkt. 12.2.).

14.3. Weiters sind ausgeschlossen Schäden verursacht durch den Einsatz von unsachgemässen Wärmeträgern, Korrosionsschäden, insbesondere wenn Wasseraufbereitungsanlagen, Entkalker, usw. angeschlossen oder ungeeignete Frostschutzmittel beigegeben sind, ferner Schäden, die durch unsachgemässen elektrischen Anschluss sowie ungenügende Absicherung, durch aggressives Wasser, zu hohen Wasserdruck durch unsachgemässes Entkalken, chemische oder elektrolytische Einflüsse usw. verursacht wurden.

Die Garantieleistung unsererseits sind ausgeschlossen bei periodischen oder länger dauernden Entleerungen der Anlage, bei Betrieb mit Dampf, Zugabe von Stoffen zum Heizungswasser, welche auf Stahl oder Dichtungsmaterial aggressiv wirken können, übermässige Schlammablagerung in den Heizkörpern oder anderen Anlagenteilen und bei zweifelsfrei oder ständiger Sauerstoffschleppung in die Anlage.

14.4. Diese Garantieansprüche erlöschen bei Änderungen oder Reparaturen durch unseren Vertragspartner oder Dritte, sofern sie nicht ausdrücklich von uns schriftlich genehmigt wurden.

15. Haftung:

15.1. Wir haften nur für Schäden an den unserem Vertragspartner gehörenden Gegenständen, die unmittelbar im Zuge der Leistungsausführung verursacht worden sind und die unsererseits durch grobes Verschulden oder Vorsatz verursacht wurden. Alle sonstigen Ansprüche unserer Vertragspartner, insbesondere auf jeglichen weitergehenden Schadenersatz einschliesslich allfälliger Mangelfolgeschäden, sind ausgeschlossen.

15.2. Die von uns gelieferten Produkte bieten nur jene Sicherheit, die aufgrund von Zulassungsvorschriften, Betriebs- und Bedienungsanleitungen, Vorschriften des Herstellers, Lieferverkes und/oder Produzenten und sonstigen Hinweisen üblicherweise erwartet werden kann.

15.3. Wird die Lösung von Konstruktionsaufgaben uns überlassen, so kann eine allfällige Haftung uns gegenüber nur dann geltend gemacht werden, wenn unser Vertragspartner nachweist, dass unsere Lieferung und/oder Leistung dem allgemeinen Stand der Technik schuldhaft nicht entspricht.

15.4. Nach zwingenden gesetzlichen Bestimmungen dem Grunde nach bestehende Schadenersatzansprüche gegen uns werden mit dem Wert des den Schaden verursachenden Gegenstandes, falls dies nicht zulässig ist, mit dem Fakturenwert, soweit dies wiederum nach zwingenden gesetzlichen Bestimmungen nicht zulässig sein sollte, mit dem tatsächlichen Schaden unter ausdrücklichem Ausschluss des Ersatzes von entgangenem Gewinn und/oder Ausschluss des Ersatzes von Folgeschäden, und/oder indirekten Schäden und/oder Drittschäden begrenzt.

15.5. Haftung für leichte Fahrlässigkeit ist ebenso ausgeschlossen wie der Ersatz von Folgeschäden und Vermögensschäden sowie nicht erzielte Ersparnisse. Zinsverluste und/oder Schäden aus Ansprüchen Dritter gegen unseren Vertragspartner, die an uns überbunden werden sollten, sind ausgeschlossen.

15.6. Im Falle der Verletzung der unserem Vertragspartner aufgrund dieser Allgemeinen Geschäfts- und Lieferbedingungen auferlegten Pflichten, sowie bei Inanspruchnahme unsererseits, im Hinblick auf Schäden, die durch solche Produkte herbeigeführt werden und die vom Vertragspartner in Verkehr gebracht wurden, ist der Vertragspartner ohne Rücksicht auf Vorliegen von Verschulden jedenfalls verpflichtet, uns gänzlich schad- und klaglos (inklusive allfälliger Anwalt- und Prozesskosten) zu halten. Hat unser Vertragspartner hinsichtlich eines von uns gelieferten Produktes aufgrund der Bestimmungen des Produkthaftungspflichtrechtes (PHG) einem Dritten Ersatz geleistet, sind Rückgriffsansprüche gegen uns jedenfalls ausgeschlossen.

16. Produkthaftung:

16.1. Wir haften nur innerhalb des Anwendungsbereiches des Produkthaftungsgesetzes (PHG) für Personen- sowie Sachschäden, die ein Verbraucher erleidet.

16.2. Wir verpflichten uns, die Interessen unserer Vertragspartner im Rahmen des PHG gegenüber dem Hersteller gewissenhaft zu vertreten, müssen jedoch unsere Vertragspartner im Falle von Stellung von Ansprüchen diesbezüglich grundsätzlich direkt an die/den Hersteller verweisen.

16.3. Gewerliche oder handwerkliche Unternehmen, die von uns Produkte erworben haben, sind ihrerseits verpflichtet, sich selbst über Handhabung, Bedienung und Wartung unseres Produktes vollständig zu unterrichten. Sie haben sich selbst insbesondere ausdrücklich über die jeweilige produktspezifische Gefährlichkeit anhand der Betriebsanleitungen sowie über die Verwendungsmöglichkeiten genau zu informieren.

16.4. Unsere Vertragspartner sind verpflichtet, über die von uns gelieferte Produkte genaue Dokumentationen zu führen, um zweifelsfrei zuordnen zu können, ob das gelieferte Produkt tatsächlich von uns stammt.

16.5. Unsere Vertragspartner sind verpflichtet, diese Dokumentationen für die Dauer von 10 Jahren ab dem Zeitpunkt der Lieferung unseres Produktes aufzubewahren.

16.6. Für den Fall, dass wir im Rahmen des Produkthaftungsgesetz in Anspruch genommen werden sollten, ist unser Vertragspartner ohne Kostenersatzanspruch verpflichtet, uns sämtliche auf den Schadensfall bezughabenden Dokumentationen sowie sonstige Beweismittel unverzüglich und kostenlos zur Verfügung zu stellen. Unsere Vertragspartner sind weiters verpflichtet, uns jegliche Unterstützung hierbei zu gewähren.

17. Rücktritt vom Vertrag:

17.1. Ist unser Vertragspartner mit der vereinbarten Zahlung oder sonstigen Leistungen (vertraglichen Verpflichtungen) im Verzug, so können wir

- die Erfüllung unserer eigenen Verpflichtungen bis zur Leistung der rückständigen Zahlungen oder sonstigen Leistungen aufschieben,
- eine angemessene Verlängerung der Lieferfrist in Anspruch nehmen,

- den gesamten noch offenen Kaufpreisrest fällig stellen (Terminverlust) und/oder
- bei Nichteinhaltung einer angemessenen Nachfrist vom Vertrag zurücktreten.

17.2. Vom Vertrag zurückzutreten sind wir berechtigt:

- wenn die Ausführung der Lieferung bzw. der Beginn oder die Weiterführung der Leistung aus Gründen, die unser Vertragspartner zu vertreten hat, oder trotz Setzung einer Nachfrist weiter verzögert wird;
- wenn Bedenken hinsichtlich der Zahlungsfähigkeit unseres Vertragspartners gegeben sind und dieser auf unsere Aufforderung hin weder Vorauszahlungen leistet noch vor Lieferung eine taugliche Sicherheit beibringt (siehe Pkt. 7.7.);
- wenn die Verlängerung der Lieferfrist wegen der oben angeführten Umstände insgesamt mehr als die Hälfte der ursprünglich vereinbarten Lieferfrist beträgt.

17.3. Der Rücktritt vom Vertrag unsererseits kann auch hinsichtlich eines noch offenen Teiles der Lieferung und Leistung aus obigen Gründen erklärt werden.

17.4. Unbeschadet unserer Schadenersatzansprüche sind im Falle des Rücktritts vom Vertrag bereits erbrachte Leistungen oder Teilleistungen abzurechnen und sofort zur Zahlung fällig.

Dies gilt auch, soweit die Lieferung und Leistung von unserem Vertragspartner noch nicht übernommen wurde und/oder für von uns bereits erbrachte Vorleistungen. Es steht uns aber auch das Recht zu, die Rückstellung bereits gelieferter Gegenstände zu verlangen.

17.5. Falls über das Vermögen einer Vertragspartei ein Insolvenzverfahren eröffnet oder ein Antrag auf Einleitung eines Insolvenzverfahrens mangels hinreichenden Vermögens abgewiesen werden sollte, ist die jeweils andere Vertragspartei berechtigt, ohne Setzung einer Nachfrist vom Vertrag zurückzutreten.

18. Mediationsklausel:

18.1. Sämtliche Streitigkeiten und/oder Konflikte, die aus diesem Vertrag entstehen oder im Zusammenhang mit diesem Vertrag, oder den Vertragsbruch selbst, die Beendigung oder Ungültigkeit von Vertragsbestimmungen betreffen, werden die Parteien vorerst im Rahmen eines Mediationsverfahrens durch einen allparteilichen Dritten (Mediator) einvernehmlich beizulegen versuchen.

18.2. Die Parteien werden mit dem Mediator innerhalb einer Frist von vier Wochen nach erstmaligem Ansprechen des Konflikts eine Vereinbarung über den Ablauf des Verfahrens geschlossen. Während der Dauer des Verfahrens sind sämtliche Fristen gehemmt und gilt zwischen den Parteien strengste Vertraulichkeit und Verschwiegenheit.

18.3. Für den Fall, dass eine Vereinbarung über die Mediation nicht binnen vier Wochen getroffen oder das Mediationsverfahren binnen weiterer 4 Wochen kein Ergebnis bringen sollte, werden die Parteien sämtliche Streitigkeiten aus diesem Verfahren entsprechend den nachfolgenden Bestimmungen erledigen.

19. Gerichtsstand und anwendbares Recht:

19.1. Gerichtsstand ist das für Lochau zuständige Gericht.

19.2. Auf den Vertrag sowie auf diese Allgemeinen Geschäfts- und Lieferbedingungen findet das materielle österreichische Recht in der zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses geltenden Fassung Anwendung.

20. Datenschutz und Vertraulichkeit:

20.1. Der Kunde erklärt seine ausdrückliche Zustimmung zur Speicherung aller Daten, die für die Geschäftsverbindung von Bedeutung sind.

20.2. Die Vertragsparteien verpflichten sich zur absoluten Geheimhaltung des ihnen aus den Geschäftsbeziehungen zugegangenen Wissen (insbesondere Betriebsgeheimnisse) gegenüber Dritten.

20.3. Unser Vertragspartner wird auch alle Unterlagen (dazu zählen auch Muster, Modelle und Daten, sowie Dokumentationsunterlagen) und Kenntnisse, die er aus der Geschäftsverbindung erhält, nur für die gemeinsam verfolgten Zwecke verwenden und mit der gleichen Sorgfalt wie entsprechende eigene Unterlagen und Kenntnisse gegenüber Dritten geheim halten, wenn wir sie als vertraulich bezeichnen oder an ihrer Geheimhaltung ein offenkundiges Interesse haben.

21. Sonstiges:

21.1. Sollten einzelne Bestimmungen des Vertrages oder dieser Allgemeinen Bedingungen ganz oder teilweise unwirksam sein, so bleiben die übrigen Bestimmungen wirksam. Die Vertragspartner verpflichten sich, im Falle der Teilunwirksamkeit die unwirksamen Bestimmungen durch Bestimmungen, die dem Zweck der unwirksamen Bestimmung möglichst entsprechen, zu ersetzen.

21.2. Für den Fall, dass Verträge oder die Allgemeinen Geschäfts- und Lieferbedingungen von uns in der deutschen Sprache und einer anderen Sprache abgefasst werden, gehen die Bestimmungen in deutscher Sprache vor. Für Verträge in englischer Sprache gelten unsere Allgemeinen Geschäfts- und Lieferbedingungen in englischer Sprache.

Überreicht durch:



Nau Solarsystemtechnik GmbH

Grossbruggerweg 4

CH-7000 Chur

Tel.: +41 (0) 81 252 72 12

www.nau-gmbh.ch

info@nau-gmbh.ch