


Hygiene-Systemspeicher

OHNE Solar-WT

Basismodul HS-BM136-18/F/T

Artikel-Nummer: 15698



- Wärmeerzeuger und Heizkreis**
 - 1 IG 6/4" Vorlauf Wärmeerzeuger*
 - 2 IG 6/4" Rücklauf Wärmeerzeuger*
 - 5 IG 6/4" Rücklauf zur Anhebung d. Hochtemperaturzone
 - 3 IG 6/4" Vorlauf Heizkreis*
 - 4 IG 6/4" Rücklauf Heizkreis*
 - 22 IG 6/4" Rücklauf Hochtemperatur Heizkreis
- Elektro-Einschraubheizkörper**
 - 6 IG 2" opt. Elektro Einschraubheizkörper / Erweiterung
 - 6.1 IG 2" opt. Elektro Einschraubheizkörper
 - 8 IG 2" opt. Elektro Einschraubheizkörper / Erweiterung
 - 8.1 IG 2" opt. Elektro Einschraubheizkörper
- Trinkwasser-Wärmetauscher**
 - 9 AG 6/4" Trinkwasser Eintritt kalt
 - 10 AG 6/4" Trinkwasser Austritt warm
 - 21 AG 3/4" WW Zirkulationsrückführung
- Tauchhülsen für Steckmodule, Thermometer**
 - 13 für Steckmodul, TM/Fühler
 - 14 für Steckmodul, TM/Fühler Trinkwasser
 - 15 für Steckmodul, TM/Fühler Wärmeerzeuger
 - 15.1 für Steckmodul, TM/Fühler Wärmeerzeuger
 - 16 für Steckmodul, TM/Fühler Wärmeerzeuger
- Weitere**
 - 7 IG 6/4" Expansion / Entleerung / Erweiterung
 - 17 IG 1/2" Manuelle Handentlüftung
(Automatische Entlüftung bei 19 möglich)
 - 19 IG 1" Vorlauf Reserve / opt. autom. Entlüftung



*Statt der Anschlüsse 1 und 2 können wahlweise die Anschlüsse 3 und 4 verwendet werden.
Wichtiger Hinweis: Reserveanschlüsse bzw. Anschlüsse, die nicht belegt werden, bitte unbedingt zuerst mittels Gewindestopfen abdichten! Danach kann die Montage der Dämmung erfolgen.

Daten HS-BM136-18/F/T

Inhalt (l)	1360	max. Temperatur	95°C
Ø roh/mit WD (mm)	950 / 1190	Betriebsdruck / Prüfdruck (bar)	3,0 / 4,5
Höhe roh/mit WD (mm)	2110 / 2240	Werkstoff Behälter	S 235 JR (1.0037)
Kipphöhe roh (mm)	2240	interne Zirkulationsrückführung (T)	ja
Leergewicht roh/mit WD (kg)	240 / 273	Anschluss für E-Einschraubheizkörper	4

Wärmedämmung (WD)		Wellrohr-Wärmetauscher (WT)	Trinkwasser-wärmetauscher
Type	PECO-F Wärmedämmung	Type	BW-1020 / F
Artikel	16006	Tauscherfläche (m²)	10,2
6 Teilreisschalen Neodul, Stärke 120 mm Selbstlöschend (B2) nach ISO-3582 (DIN 4102) Rohdichte 13 kg/m³, ohne CFC u. HCFC Wärmeleitzahl (Lambda 0,032 W/mK) bei 60°C (DIN EN 12667) Deckeldämmung 150 mm; Außenhülle aus Polystyrol - (RAL 9006)		Volumen (l)	64
Warmhalteverluste in Watt (W) nach EN12897 bei 65°C: 117		Betriebsdruck / Prüfdruck (bar)	6 / 12
		Werkstoff	1.4404 (V4A)
		Anschlussdimension	AG 6/4"